

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-x870e-nova-wifi-p-290218.html>

ASROCK X870E NOVA WIFI



Cena brutto	1 538,93 zł
Cena netto	1 251,16 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47331087
Kod producenta	X870E NOVA WIFI
Kod EAN	4710483949654

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASRock Phantom Gaming X870E NOVA WiFi łączy w sobie zaawansowane funkcje do gier i wysokowydajnych obliczeń. Zbudowana na chipsecie AMD X870E, obsługuje procesory z serii Ryzen 7000/8000/9000, zapewniając wydajne przetwarzanie dla wymagających aplikacji. Płyta obsługuje pamięci DDR5 SDRAM o szybkości do 8200 MHz (O.C.) i jest wyposażona w cztery gniazda DIMM zapewniające dużą wydajność pamięci. Kluczowym atutem płyty X870E NOVA jest łączność. Dzięki wielu portom USB, w tym USB4 i USB 3.2 Gen 2, a także 5 portom Gigabit Ethernet i Wi-Fi 7, oferuje solidne opcje szybkiego przesyłania danych i pracy w sieci. Włączenie dwukanałowej architektury pamięci, protokołów Ethernet i opcji audio, takich jak kodek Realtek ALC4082, zapewnia wciągające wrażenia użytkownika zarówno dla graczy, jak i profesjonalistów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidne opcje łączności**
Płyta główna oferuje zróżnicowaną gamę połączeń z 5 portami USB 3.2 Gen 2, złączami USB4 i 5 portami Gigabit Ethernet, zapewniając elastyczność dla różnych urządzeń peryferyjnych i potrzeb sieciowych.
- **Wysoka jakość dźwięku**
Wyposażona w kodek audio Realtek ALC4082, płyta X870E NOVA obsługuje dźwięk w wysokiej rozdzielczości, zapewniając wciągające wrażenia dźwiękowe zarówno w grach, jak i aplikacjach multimedialnych.
- **Wydajne zarządzanie energią**
Dzięki 20+2+1 fazowej konstrukcji zasilania i złączom zasilania Hi-Density, ta płyta główna została zbudowana w celu zapewnienia stabilnego i wydajnego dostarczania energii do komponentów, co ma kluczowe znaczenie dla wysokowydajnych obliczeń.
- **Zoptymalizowana konstrukcja termiczna**
Płyta główna wyposażona jest w wiele radiatorów, w tym radiator VRM i radiator M.2, poprawiając rozpraszanie ciepła, aby utrzymać najwyższą wydajność podczas intensywnych zadań.
- **Funkcje przyjazne dla użytkownika**
Zaprojektowana z myślą o wygodzie, płyta główna zawiera ASRock Instant Flash, UEFI BIOS i wstępnie zamontowaną osłonę I/O, dzięki czemu instalacja i konfiguracja są bezproblemowe dla wszystkich użytkowników.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK X870E NOVA WIFI

ASRock Phantom Gaming X870E NOVA WiFi - Płyta główna - ATX - Socket AM5 - AMD X870E Chipset - USB4, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi 7, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4710483949654
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Płyta główna - ATX

AMD X870E

Socket AM5

1

(obsługuje serie Ryzen 7000/8000/9000)

Obsługiwany RAM	256 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	8200 MHz (O.C.)
Bus Clock:	Bez ECC, ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana
Rejestrowana lub buforowana:	Dwa kanały DDR, technologia AMD EXPO, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Charakterystyka:	
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC4082
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Realtek RTL8126
Interfejsy sieciowe:	5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 3.0 x1 1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x2) 1 x M.2 socket (Key E) 5 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)
Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 PCIe 4.0 -złącza: 3 x Hyper M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 5.0 -złącza: 1 x Blazing M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Interfejsy:	2 x antena 1 x HDMI 1 x wyjście SPDIF 2 x USB4 5 x USB 3.2 Gen 2 3 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x LAN (5Gigabit Ethernet) 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	Hi-Density Power Connectors, Surface Mount Technology (SMT), wzmacniane gniazda PCIe, 8 Layer PCB, 20+2+1 Phase Power Design, Stan Zasilania 110 A, radiator M.2, kondensatory czarne 20K, wkręt radiatora M.2 zapobiegający upuszczeniu, ASRock Polychrome RGB, DIY Friendly Design, wstępnie zamontowana tarcza I/O, przycisk BIOS FlashBack, ASRock Auto Driver Installer, ASRock Lightning Gaming Ports, Nahimic Audio Enhacer, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock Instant Flash, 2oz Copper PCB, Server-Grade Low-Loss PCB, metalowa płyta tylna, radiator PCH, konstrukcja radiatora VRM
Różne	
Akcesoria w zestawie:	3 kable termistora, kabel rozdzielający LED ARGB z 1 na 2, antena Wi-Fi
Dołączone przewody:	4 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock Phantom Gaming LAN Software, ASRock Phantom Gaming Tuning, ASRock Polychrome SYNC
Zgodność z normami:	HDCCP 2.3, ErP Ready, EuP Ready, FCC
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
