

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-x870e-taichi-p-290211.html>

ASROCK X870E TAICHI



Cena brutto	2 075,92 zł
Cena netto	1 687,74 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47331085
Kod producenta	X870E TAICHI
Kod EAN	4710483947421

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASRock X870E Taichi oferuje solidną podstawę dla wysokowydajnych obliczeń dzięki chipsetowi AMD X870E. Obsługująca procesory z serii Ryzen 7000/8000/9000 płyta główna posiada dwukanałową architekturę pamięci i obsługuje DDR5 SDRAM do 8200 MHz (overclocking). Dzięki czterem gniazdom DIMM, użytkownicy mogą z łatwością rozszerzyć pamięć systemu w celu zwiększenia wydajności, odpowiedniej zarówno do gier, jak i wymagających aplikacji. Wyposażona w zaawansowane opcje łączności, płyta X870E Taichi zapewnia wszechstronność dzięki wielu portom USB, w tym USB4 i USB 3.2 Gen 2. Płyta oferuje kompleksowe rozwiązanie audio z kodekiem Realtek ALC4082 dla wyjścia audio wysokiej rozdzielczości, a także różne gniazda rozszerzeń, takie jak PCIe 5.0 x16 i gniazda M.2. Dzięki zintegrowanej obsłudze Wi-Fi 7 i sieci 5 Gigabit Ethernet, użytkownicy mogą cieszyć się szybkim dostępem do Internetu i płynną łącznością do gier online lub strumieniowania. Ta płyta główna została zaprojektowana z funkcjami przyjaznymi dla majsterkowiczów, w tym wstępnie zamontowaną osłoną I/O i wzmocnionymi gniazdami PCIe, co czyni ją wyborem zarówno dla entuzjastów, jak i konstruktorów. Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Potężna obsługa pamięci**
Płyta główna ASRock X870E Taichi obsługuje pamięci DDR5 SDRAM o prędkości do 8200 MHz po podkręceniu. Funkcja ta pozwala na zwiększenie przepustowości i poprawę wydajności w aplikacjach intensywnie korzystających z pamięci.
- **Opcje szybkiej łączności**
Dzięki różnorodnym interfejsom USB, w tym USB4 i wielu portom USB 3.2 Gen 2, płyta główna X870E Taichi umożliwia szybki transfer danych i łatwe podłączanie urządzeń peryferyjnych, zwiększając komfort użytkowania.
- **Wszechstronne wrażenia audio**
Płyta główna oferuje wyjście audio wysokiej rozdzielczości z kodekiem Realtek ALC4082, zapewniając wciągającą jakość dźwięku w grach i podczas korzystania z multimedów. Obsługuje 8-kanałowy dźwięk, zapewniając bogate wrażenia dźwiękowe.
- **Zaawansowane możliwości sieciowe**
Wyposażona w 5 Gigabit Ethernet i obsługę Wi-Fi 7, płyta X870E Taichi zapewnia szybki dostęp do Internetu, dzięki czemu idealnie nadaje się do gier online i strumieniowania.
- **Solidna konstrukcja i design**
Płyta główna została zaprojektowana ze wzmocnionymi gniazdami PCIe i wstępnie zamontowaną osłoną I/O. Cechy te zwiększają trwałość i łatwość instalacji, zaspokajając potrzeby zarówno konstruktorów, jak i entuzjastów.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK X870E TAICHI

ASRock X870E Taichi - Płyta główna - rozszerzenie ATX -
Socket AM5 - AMD X870E Chipset - USB4, USB 3.2 Gen 1, USB
3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi 7,
Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) -
High Definition Audio (8-kanałowy)

4710483947421

36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Płyta główna - rozszerzenie ATX

AMD X870E

Socket AM5

Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługuje serie Ryzen 7000/8000/9000)
Obsługiwany RAM	
Rozmiar maksymalny:	256 GB
Technologia:	DDR5
Bus Clock:	4100 Mhz (O.C)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC, ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR, technologia AMD EXPO, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC4082
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Realtek RTL8126
Interfejsy sieciowe:	5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 2 x PCIe 5.0 x16 1 x M.2 socket (Key E) 4 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 4.0 -złącza: 3 x Hyper M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 5.0 -złącza: 1 x Blazing M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Interfejsy pamięci masowej:	2 x antena 1 x HDMI 1 x wyjście SPDIF 2 x USB4 5 x USB 3.2 Gen 2 3 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x LAN (5Gigabit Ethernet) 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack
Interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Wewnętrzne interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	Hi-Density Power Connectors, Surface Mount Technology (SMT), wzmacniane gniazda PCIe, 8 Layer PCB, Konstrukcja z Zasilaczem Fazowym 24+2+1, Stan Zasilania 110 A, radiator M.2, kondensatory czarne 20K, wkręt radiatora M.2 zapobiegający upuszczeniu, ASRock Polychrome RGB, DIY Friendly Design, wstępnie zamontowana tarcza I/O, przycisk BIOS FlashBack, ASRock Auto Driver Installer, Nahimic Audio Enhancer, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock Instant Flash, 2oz Copper PCB, Server-Grade Low-Loss PCB, ASRock Lightning Gaming Ports, radiator PCH
Różne	
Akcesoria w zestawie:	3 kable termistora, kabel rozdzielający LED ARGB z 1 na 2, antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz
Dołączone przewody:	4 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock Phantom Gaming LAN Software, ASRock Phantom Gaming Tuning, ASRock Polychrome SYNC
Zgodność z normami:	HDCEP 2.3, ErP Ready, EuP Ready, FCC
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	26.7 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
