

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-z690-pro-rs-lga1700-atx-mb-4xddr4-3xm2-8xsata-p-94159.html>



ASROCK Z690 PRO RS LGA1700 ATX MB 4xDDR4 3xM.2 8xSATA

Cena brutto	674,60 zł
Cena netto	548,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4378093
Kod producenta	Z690 PRO RS
Kod EAN	4710483935985

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Dr.MOS**
Dr.MOS to zintegrowane rozwiązanie zasilające, zoptymalizowane dla synchronizacji napięcia w wielu aplikacjach! Inteligentnie dostarcza napięcie do każdej fazy, zapewniając niższe temperatury pracy i wyższe osiągi.
- **6 warstw PCB**
6 warstw PCB zapewnia stabilny przesył sygnałów, niższą temperaturę pracy i efektywniejsze zasilanie dla overclockingu pamięci!
- **2 uncje miedzi**
2 uncje miedzi w wewnętrznych warstwach laminatu PCB zapewniają stabilniejsze zasilanie! Niskie temperatury pracy i efektywne zasilanie idealne dla overclockingu.
- **PCIe 5.0 + technologia montażu powierzchniowego**
Gniazdo PCIe typu SMT poprawia przepływ sygnałów i maksymalizuje stabilność przy dużej prędkości, co jest kluczowym przełomem w zakresie pełnej obsługi maksymalnych osiągnięć najnowszego standardu PCIe 5.0. Port PCI Express 5.0 zapewnia zapierającą dech w piersiach przepustowość 128 GB/s i jest gotowy do uwolnienia pełnego potencjału nadchodzących kart graficznych wyższej klasy.
- **Nahimic Audio**
Niezależnie, czy używasz słuchawek, zestawu głośnomówiącego, zewnętrznych lub wewnętrznych głośników przez USB, Wi-Fi, wyjście analogowe czy HDMI, Nahimic Audio oferuje lepsze wrażenia dźwiękowe, żywe i pełne detale.
- **Sieć Dragon LAN 2.5 Gb/s**
Inteligentna sieć LAN 2.5 Gb/s zapewnia maksymalną prędkość połączenia dla zaspokojenia potrzeb nawet bardziej wymagających użytkowników sieci domowej, twórców treści, graczy online oraz streamerów treści w wysokiej jakości. Przyspiesz swoje połączenie sieciowe. Ciesz się niezrównaną szybkością podczas gamingu, transferu plików oraz wykonywania backupu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

ASROCK Z690 PRO RS LGA1700 ATX MB 4xDDR4 3xM.2 8xSATA

ASRock Z690 Pro RS - Płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1700 - Z690 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4710483935985

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

Intel Z690

Gniazdo LGA1700

1

(obsługa Intel Core 12. generacji)

128 GB

DDR4

Bus Clock:	3200 MHz, 5000 MHz (O.C.)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0, obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC897
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Dragon RTL8125BG
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4) 1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4) 2 x PCIe 3.0 x1 1 x M.2 socket (do modułu bezprzewodowego Intel CNVi)
Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 8 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5
Interfejsy:	1 x HDMI 1 x DisplayPort 2 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 2 x USB 2.0 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x klawiatura PS/2 / mysz 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x USB-C Gen 2x2 - nagłówek 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x Thunderbolt - nagłówek
Wewnętrzne interfejsy:	Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, obsługa ACPI 6,0
Monitorowanie hardware:	Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, ochrona przegrzania CPU, napięcie zasilania rdzenia CPU
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Cechy hardware:	ASRock Instant Flash, model płyty głównej z kondensatorami typu SOLID, obsługuje technologię AMD CrossFireX, ASRock Internet Flash, Digi Power Design, ESD Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az, ASRock A-Tuning, ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, 6 Layer PCB, Sapphire Black PCB, Dr.MOS MOSFET, Nahimic Audio Enhacer, ASRock Live Update, ASRock EZ Mode, ASRock Steel Slots, Premium 60A Power Choke, 13 Phase Power Design, 2oz Copper PCB, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASRock POST Status Checker (PSC), ASRock Full Coverage M.2 Heatsink, ASRock Hyper M.2, ASRock USB 3.2 Gen2, Surface Mount Technology (SMT), Intel Hybrid Technology
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Płytki tylne We/Wy, 4 x wkręt M.2, podkładka dystansowa gniazda M.2, uchwyt karty graficznej
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy narzędziowe, ASRock A-Tuning, antywirus (wersja próbna), Google Chrome Browser, Google

Zgodność z normami:

Szerokość:

Głębokość:

ChromeToolbar, ASRock Polychrome SYNC, ASRock Dragon

2.5G LAN Software

FCC, EuP Ready, ErP Ready, CEC Tier II

30.5 cm

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.