

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-z690-steel-legend-lga1700-4x-ddr4-dimm-p-60189.html>



ASROCK Z690 STEEL LEGEND LGA1700 4x DDR4 DIMM

Cena brutto	1 020,70 zł
Cena netto	829,84 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4372711
Kod producenta	Z690 STEEL LEGEND
Kod EAN	4710483935855

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Dr.MOS**
Dr.MOS to zintegrowane rozwiązanie zasilające, zoptymalizowane dla synchronizacji napięcia w wielu aplikacjach! Inteligentnie dostarcza napięcie do każdej fazy, zapewniając niższe temperatury pracy i wyższe osiągi.
- **6-warstwowe PCB**
6 warstw PCB zapewnia stabilny przesył sygnałów, niższą temperaturę pracy i efektywniejsze zasilanie dla overclockingu pamięci!
- **2 uncje miedzi w PCB**
2 uncje miedzi w wewnętrznych warstwach laminatu PCB zapewniają stabilniejsze zasilanie! Niskie temperatury pracy i efektywne zasilanie idealne dla overclockingu.
- **PCIe 5.0 + technologia montażu powierzchniowego**
Gniazdo PCIe typu SMT poprawia przepływ sygnałów i maksymalizuje stabilność przy dużej prędkości, co jest kluczowym przełomem w zakresie pełnej obsługi maksymalnych osiągnięć standardu PCIe 5.0.
- **Nahimic Audio**
Niezależnie, czy używasz słuchawek, zestawu głośnomówiącego, zewnętrznych lub wewnętrznych głośników przez USB, Wi-Fi, wyjście analogowe czy HDMI, Nahimic Audio oferuje lepsze wrażenia dźwiękowe, żywe i pełne detale.
- **Polichromiczne RGB**
Oprócz wbudowanego podświetlenia RGB, płyta posiada również zintegrowane, zwykłe oraz adresowalne headery RGB, które umożliwiają podłączenie kompatybilnych urządzeń LED.
- **Zabezpieczenie przed upadkiem śrub**
Ulepszony radiator M.2 z zabezpieczeniem przed upuszczaniem śrub ułatwia proces instalacji.
- **Sieć Dragon LAN 2.5 Gb/s**
Inteligentna sieć LAN 2.5 Gb/s zapewnia maksymalną prędkość połączenia dla zaspokojenia potrzeb nawet bardziej wymagających użytkowników sieci domowej, twórców treści, graczy online oraz streamerów treści w wysokiej jakości. Przyspiesz swoje połączenie sieciowe. Ciesz się niezrównaną szybkością podczas gamingu, transferu plików oraz wykonywania backupu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK Z690 STEEL LEGEND LGA1700 4x DDR4 DIMM
ASRock Z690 Steel Legend - Płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1700 - Z690 Chipset - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4710483935855
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Płyta główna - ATX

Intel Z690

Gniazdo LGA1700

1

Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługa Intel Core 12. generacji)
Obsługiwany RAM	128 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR4
Technologia:	5000 MHz (O.C.)
Bus Clock:	Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana
Rejestrowana lub buforowana:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0, obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC
Charakterystyka:	
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC897
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Dragon RTL8125BG
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4) 1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4) 1 x M.2 socket (zgodność z modułami bezprzewodowymi) 2 x PCIe 3.0 x1 SATA-600 -złącza: 8 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5
Interfejsy pamięci masowej:	1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x klawiatura PS/2 / mysz 1 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C Gen2 4 x USB 3.2 Gen 1 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x mikrofon - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack 1 x TOSLINK
Interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x USB-C Gen 2x2 - nagłówek 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x Thunderbolt - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	AMI
Charakterystyka	UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, obsługa ACPI 6,0
Typ BIOS:	Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, ochrona przegrzania CPU, napięcie zasilania rdzenia CPU
Cechy BIOSu:	Uaktywnienie z LAN
Monitorowanie hardware:	ASRock Instant Flash, 15μ Gold Contact, obsługuje technologię AMD CrossFireX, ASRock Internet Flash, Digi Power Design, ESD Protection, Gold Plated Audio Hardware, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ASRock Easy Driver Installer, ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, Dr.MOS MOSFET, Nahimic Audio Enhancer, I/O Armor, ASRock Live Update, ASRock EZ Mode, Intel Optane Memory Ready, Nichicon 12K Black Caps, Matte Black PCB, ASRock Steel Slots, Premium 60A Power Choke, 13 Phase Power Design, ASRock Ultra USB Power, 2oz Copper PCB, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASRock POST Status Checker (PSC), ASRock Full Coverage M.2 Heatsink,
Uśpienie / budzenie:	
Cechy hardware:	

Różne	ASRock Hyper M.2, Intel Hybrid Technology
Akcesoria w zestawie:	3 wkręty M2, 2 x przeciwwaga gniazda M.2, uchwyt karty graficznej
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy narzędziowe, ASRock A-Tuning, antywirus (wersja próbna), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar, ASRock Polychrome SYNC, ASRock Dragon 2.5G LAN Software
Zgodność z normami:	FCC, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3, CEC Tier II
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.	