

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-z690-taichi-lga1700-4x-ddr5-dimm-p-60192.html>

ASROCK Z690 TAICHI LGA1700 4x DDR5 DIMM



Cena brutto	2 573,40 zł
Cena netto	2 092,20 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4372632
Kod producenta	Z690 TAICHI
Kod EAN	4710483936098

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Dr.MOS**
Dr.MOS zawiera technologię SPS (Smart Power Stage). Monitoruje on napięcie i temperaturę każdej fazy zapewniając dostarczenie właściwej ilości mocy do procesora, co zwiększa jego osiągi oraz możliwości overclockingu.
- **Wzmocnione sloty pamięci DIMM**
Wzmocnione gniazdo DIMM jest montowane powierzchniowo na płycie głównej, aby zapewnić wyższą wytrzymałość, a także stabilniejszy przesył sygnałów. Dzięki tej konstrukcji możesz podkręcić moduły pamięci DRAM do szalonych prędkości.
- **Przyjazny majsterkowiczom design DDR5**
Ze względu na unikalną architekturę elektryczną modułów DDR5 DIMM, istnieje wysokie ryzyko uszkodzenia modułu pamięci, jeśli zasilanie prądem zmiennym nie zostanie prawidłowo odłączone podczas wyjmowania lub instalacji. Aby temu zapobiec, ASRock wdrożył obwód ochronny na każdej płycie głównej DDR5, zmniejszając ryzyko uszkodzenia modułów pamięci.
- **PCIe 5.0 + technologia montażu powierzchniowego**
Gniazdo PCIe typu SMT poprawia przepływ sygnałów i maksymalizuje stabilność przy dużej prędkości, co jest kluczowym przełomem w zakresie pełnej obsługi maksymalnych osiągnięć standardu PCIe 5.0.
- **Killer Ethernet E3100 + Wi-Fi 6E AX1675**
Sieć Killer Ethernet została stworzona dla zawodowych graczy i użytkowników głodnych wyższych osiągnięć. Ta płyta główna wyposażona jest zarówno w sieć Killer E3100 2.5G, jak i rozwiązanie Wi-Fi 6E, które z ulepszonym silnikiem wykrywania i nadawania priorytetów zapewniają lepsze wrażenia sieciowe podczas rozgrywki i korzystania z aplikacji multimedialnych.
- **Kondensatory audio WIMA**
Zoptymalizowane dla high-endowych zastosowań audio! Dostarczają czysty i zbalansowany dźwięk, który zaspokoi nawet wybredniejszych audiofilii.
- **Nahimic Audio**
Niezależnie, czy używasz słuchawek, zestawu głośnomówiącego, zewnętrznych lub wewnętrznych głośników przez USB, Wi-Fi, wyjście analogowe czy HDMI, Nahimic Audio oferuje lepsze wrażenia dźwiękowe, żywe i pełne detale.
- **Niezależne porty SATA i USB**
Chroń swoje cenne dane przed hakerami! ASRock wbudował unikalne pojedyncze porty SATA i USB, które są niezależne od innych, po aktywowaniu tej funkcji w BIOS. Niezależne porty SATA i USB odcięte są od innych portów, aby uniemożliwić dostęp złośliwym oprogramowaniom typu malware i ransomware.
- **Półchromiczne RGB**
Oprócz wbudowanego podświetlenia RGB, płyta posiada również zintegrowane, zwykłe oraz adresowalne headery RGB, które umożliwiają podłączenie kompatybilnych urządzeń LED.
- **Zabezpieczenie przed upadkiem śrub**
Ulepszony radiator M.2 z zabezpieczeniem przed upuszczaniem śrub ułatwia proces instalacji.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK Z690 TAICHI LGA1700 4x DDR5 DIMM
ASRock Z690 Taichi - Płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1700 -
Z690 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C Gen 2x2,

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

Wewnętrzne interfejsy:

Złącza zasilania:

Charakterystyka

Typ BIOS:

Cechy BIOSu:

Monitorowanie hardware:

Uśpienie / budzenie:

Cechy hardware:

USB4 - Gigabit LAN, 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi, Bluetooth -
wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High
Definition Audio (8-kanalów)

4710483936098

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

Intel Z690

Gniazdo LGA1700

1

(obsługa Intel Core 12. generacji)

128 GB

DDR5

6400 MHz (O.C.)

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC1220

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, obsługuje audio Premium Blu-ray

Intel I219V / Killer E3100G / Killer AX1675

Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ax,
Bluetooth 5.2

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

3 x PCIe 5.0 x16 (dwurdzeniowy: tryb x8, trzyrdzeniowy: tryb
x8, x8, x4, jedna karta: tryb x16)

1 x PCIe 3.0 x1

1 x M.2 socket (Key E)

SATA-600 -złącza: 6 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID
10 / RAID 5

SATA-600 -złącza: 1 x szer. ATA 7 pin

SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5

PCIe 4.0 -złącza: 2 x Hyper M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5

1 x LAN (Gigabit Ethernet)

1 x wejście audio - mini jack

1 x wyjście audio - mini jack

1 x mikrofon - mini jack

4 x USB 3.2 Gen 1

2 x USB 3.2 Gen 2

2 x Thunderbolt 4/USB4

1 x HDMI

1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)

1 x TOSLINK

1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack

1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack

4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek

1 x USB-C Gen 2x2 - nagłówek

3 x USB 2.0 - nagłówek

1 x dźwięk - nagłówek

1 x USB 3.2 Gen 1 - Type A

Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V

AMI

BIOS wielojęzyczny, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, obsługa
ACPI 6.0

Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr
wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy,
napięcie systemu, napięcie zasilania rdzenia CPU

Uaktywnienie z LAN

ASRock Instant Flash, 15µ Gold Contact, 20 Phase Power
Design, obsługuje technologię AMD CrossFireX, ASRock
Internet Flash, Digi Power Design, ESD Protection, Gold Plated
Audio Hardware, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot

	eXecution Environment (PXE), 8 Layer PCB, Direct Drive Technology, ASRock A-Tuning, ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, XXL Aluminum Alloy Heatsink, Killer DoubleShot Pro, Nahimic Audio Enhancer, I/O Armor, ASRock Live Update, ASRock EZ Mode, Premium Memory Alloy Choke, Nichicon 12K Black Caps, Matte Black PCB, ASRock Steel Slots, Pure Power-In, ASRock Ultra USB Power, 2oz Copper PCB, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ESS 9218 SABRE HiFi DAC, ASRock Full Coverage M.2 Heatsink, DIY Friendly Design, Premium 90A Power Choke, ASRock Hyper M.2, ASRock USB 3.2 Gen2, ASRock USB 4.0, kondensatory audio WIMA, Server-Grade Low-Loss PCB, Surface Mount Technology (SMT), Intel Hybrid Technology, ASRock Auto Driver Installer, ASRock Hyper BCLK Engine V, technologia Smart Power Stage (SPS)
Różne Akcesoria w zestawie:	3 wkręty M2, podkładka dystansowa gniazda M.2, uchwyt karty graficznej, wspornik adaptera USB sieci bezprzewodowej, 1 x wentylator chłodzący ze wspornikiem 3010 i zestaw wkrętów, 1 x wspornik wentylatora chłodzącego 4010 i zestaw wkrętów, antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz
Dołączone przewody: Dołączone oprogramowanie:	4 x kabel Serial ATA Sterowniki i programy narzędziowe, ASRock A-Tuning, antywirus (wersja próbna), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar, ASRock Polychrome SYNC, Killer Control Center
Zgodność z normami:	FCC, EuP Ready, ErP Ready, CEC Tier II
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.