

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-z690m-pg-riptide5-hdmi-dp-p-97671.html>

## ASROCK Z690M PG RIPTIDE/D5 HDMI DP



Cena brutto	<b>781,45 zł</b>
Cena netto	<b>635,33 zł</b>
Dostępność	<b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>4578595</b>
Kod producenta	<b>Z690M PG RIPTIDE/D5</b>
Kod EAN	<b>4710483937378</b>

### Opis produktu

Produkt:  
Nazwa:  
Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

ASROCK Z690M PG RIPTIDE/D5 HDMI DP

ASRock Z690M PG Riptide/D5 - Płyta główna - microATX - Gniazdo LGA1700 - Z690 Chipset - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

4710483937378

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX

Intel Z690

Gniazdo LGA1700

1

(obsługa Intel Core 12. generacji)

128 GB

DDR5

5600 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4000 MHz, 4800 MHz, 3600 MHz, 4400 MHz

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC897

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Killer E3100G

2.5 Gigabit Ethernet

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 5.0 x16

1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)

1 x PCIe 3.0 x1

1 x M.2 socket (zgodność z modułami bezprzewodowymi)

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5

PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5

Interfejsy:	SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB-C Gen2 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x USB 3.2 Gen 2 6 x USB 3.2 Gen 1 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x Thunderbolt - nagłówek 1 x USB-C Gen 1 - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu: Monitorowanie hardware:	AMI UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, obsługa ACPI 6,0 Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, ochrona przegrzania CPU, napięcie zasilania rdzenia CPU Uaktywnienie z LAN
Uśpienie / budzenie: Cechy hardware:	ASRock Instant Flash, obsługuje technologię AMD CrossFireX, ASRock Internet Flash, ESD Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, Nahimic Audio Enhacer, ASRock Live Update, ASRock EZ Mode, Intel Optane Memory Ready, Premium 50A Power Choke, Matte Black PCB, ASRock Steel Slots, 13 Phase Power Design, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASRock POST Status Checker (PSC), ASRock Full Coverage M.2 Heatsink, ASRock Hyper M.2, Intel Hybrid Technology
Różne Akcesoria w zestawie:	Płytki tylna We/Wy, 3 wkręty M2, podkładka dystansowa gniazda M.2
Dołączone przewody: Dołączone oprogramowanie:	2 x kabel Serial ATA Sterowniki i programy narzędziowe, antywirus (wersja próbna), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar, ASRock Phantom Gaming Tuning, ASRock Polychrome SYNC, Killer Control Center
Zgodność z normami: Szerokość: Głębokość:	FCC, EuP Ready, ErP Ready, HDCP 2.3 24.4 cm 24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.