

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-z790-pro-rs-socket-1700-atx-ddr5-1xhdi-1xdp-p-188284.html>



ASROCK Z790 PRO RS Socket 1700 ATX DDR5 1xHDI 1xDP

Cena brutto	787,71 zł
Cena netto	640,42 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46145506
Kod producenta	Z790 PRO RS
Kod EAN	4710483940767

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:

Audio
Typ:
Audio Codec:
Zgodność z normami:
LAN
Kontroler sieciowy:
Interfejsy sieciowe:
Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

ASROCK Z790 PRO RS Socket 1700 ATX DDR5 1xHDI 1xDP
ASRock Z790 Pro RS - Płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1700 - Z790 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4710483940767
24 miesiące w serwisie

Płyta główna - ATX
Intel Z790
Gniazdo LGA1700
1
(obsługa 12. i 13. Generacji Generation Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

128 GB
DDR5
4800 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4000 MHz, 4800 MHz, 3600 MHz, 4400 MHz, 7200 MHz (O.C.)
Bez ECC
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0, technologia AMD EXPO

High Definition Audio (8-kanalów)
Realtek ALC897
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Dragon RTL8125BG
2.5 Gigabit Ethernet

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)
2 x PCIe 3.0 x1
1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)
4 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)
SATA-600 -złącza: 8 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID

Interfejsy:

10 / RAID 5

PCIe 4.0 -złącza: 4 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5

1 x HDMI

1 x DisplayPort

1 x USB-C 3.2 Gen 2

1 x USB 3.2 Gen 2

2 x USB 3.2 Gen 1

4 x USB 2.0

1 x wyjście audio - mini jack

1 x mikrofon - mini jack

1 x wejście audio - mini jack

1 x klawiatura PS/2 / mysz

1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)

Wewnętrzne interfejsy:

1 x Embedded DisplayPort (eDP) - nagłówek

1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek

4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek

4 x USB 2.0 - nagłówek

1 x SPI - nagłówek

1 x głośnik - nagłówek

1 x dźwięk - nagłówek

1 x Thunderbolt - nagłówek

Złącza zasilania:

Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V

Charakterystyka

Typ BIOS:

AMI

Cechy BIOSu:

UEFI BIOS

Cechy hardware:

Obsługa technologii ATI CrossFire, ASRock Instant Flash, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, 6 Layer PCB, Nahimic Audio Enhancer, ASRock EZ Mode, Hi-Density Power Connectors, 2oz Copper PCB, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASRock POST Status Checker (PSC), wzmacniane gniazda PCIe, 14+1+1 Phase Power Design, Surface Mount Technology (SMT), Intel Hybrid Technology, ASRock Auto Driver Installer, Enlarged Heatsink Armor, obsługa Zestawu w Panelu Bocznym ASRock 13,3", Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Intel Thermal Velocity Boost (TVB)

Różne

Akcesoria w zestawie:

Podkładka dystansowa gniazda M.2, 5 x wkręt M.2

Dołączone przewody:

2 x kabel Serial ATA

Dołączone oprogramowanie:

ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software

Zgodność z normami:

FCC, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3

Szerokość:

30.5 cm

Głębokość:

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.