

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-z790-pro-rs-wifi-socket-1700-atx-ddr5-1xhdm-1xdp-p-214559.html>



ASROCK Z790 PRO RS WIFI Socket 1700 ATX DDR5 1xHDMI 1xDP

Cena brutto	922,39 zł
Cena netto	749,91 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46326284
Kod producenta	Z790 PRO RS WIFI
Kod EAN	4710483941504

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

ASROCK Z790 PRO RS WIFI Socket 1700 ATX DDR5 1xHDMI 1xDP

ASRock Z790 Pro RS WiFi - Płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1700 - Z790 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - Bluetooth, 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

4710483941504

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

Intel Z790

Gniazdo LGA1700

1

(obsługa 12. i 13. Generacji Generation Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

128 GB

DDR5

4800 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4000 MHz, 4800 MHz, 3600 MHz, 4400 MHz, 7200 MHz (O.C.)

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0, technologia AMD EXPO

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC897

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Dragon RTL8125BG

Bluetooth, 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 5.0 x16

1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)

2 x PCIe 3.0 x1

Interfejsy pamięci masowej:	1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E) 4 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 8 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 4 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5
Interfejsy:	1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB-C 3.2 Gen 2 1 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x klawiatura PS/2 / mysz 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 2 x antena
Wewnętrzne interfejsy:	1 x Embedded DisplayPort (eDP) - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x Thunderbolt - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Złącza zasilania: Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu: Cechy hardware:	AMI UEFI BIOS Obsługa technologii ATI CrossFire, ASRock Instant Flash, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, 6 Layer PCB, Nahimic Audio Enhacer, ASRock EZ Mode, Hi-Density Power Connectors, 2oz Copper PCB, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASRock POST Status Checker (PSC), wzmacniane gniazda PCIe, 14+1+1 Phase Power Design, Surface Mount Technology (SMT), Intel Hybrid Technology, ASRock Auto Driver Installer, Enlarged Heatsink Armor, obsługa Zestawu w Panelu Bocznym ASRock 13,3", Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Intel Thermal Velocity Boost (TVB)
Różne Akcesoria w zestawie:	4 x wkręt M.2, podkładka dystansowa gniazda M.2, antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software
Zgodność z normami:	FCC, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.