

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-z790-steel-legend-wifi-socket-1700-atx-ddr5-1xhdi-1xdp-p-187359.html>



ASROCK Z790 STEEL LEGEND WIFI Socket 1700 ATX DDR5 1xHDI 1xDP

Cena brutto	998,13 zł
Cena netto	811,49 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46145508
Kod producenta	Z790 STEEL LEGEND WIFI
Kod EAN	4710483940859

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

ASROCK Z790 STEEL LEGEND WIFI Socket 1700 ATX DDR5
1xHDI 1xDP

ASRock Z790 Steel Legend WiFi - Płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1700 - Z790 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

4710483940859

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

Intel Z790

Gniazdo LGA1700

1

(obsługa 12. i 13. Generacji Intel Core)

128 GB

DDR5

4800 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4000 MHz, 4800 MHz, 3600 MHz, 4400 MHz, 7200 MHz (O.C.)

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC897

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Dragon RTL8125BG

2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 5.0 x16 (gniazdo konwertowane do trybu x8, gdy SSD zostanie zainstalowany w drugim gnieździe M.2)

1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)

1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x2)

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

Wewnętrzne interfejsy:

Złącza zasilania:

Charakterystyka

Typ BIOS:

Cechy BIOSu:

Cechy hardware:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Dołączone oprogramowanie:

Zgodność z normami:

Szerokość:

Głębokość:

1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)
3 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)
2 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)
SATA-600 -złącza: 8 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5
PCIe 4.0 -złącza: 4 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5
1 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x USB-C 3.2 Gen 2
1 x USB 3.2 Gen 2
8 x USB 3.2 Gen 1
2 x antena
1 x wyjście liniowe audio (tylny surround) - mini jack
1 x mikrofon - mini jack
1 x wejście audio - mini jack
1 x wyjście liniowe audio (przedni głośnik surround) - mini jack
1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x wyjście SPDIF
1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek
4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
3 x USB 2.0 - nagłówek
1 x dźwięk - nagłówek
1 x Thunderbolt - nagłówek
1 x SPI - nagłówek
1 x głośnik - nagłówek
Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V

AMI

UEFI BIOS

ASRock Instant Flash, 15μ Gold Contact, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, 6 Layer PCB, ASRock EZ Mode, Nichicon 12K Black Caps, 2oz Copper PCB, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASRock POST Status Checker (PSC), 16+1+1 Phase Power Design, wzmacniane gniazda PCIe, Surface Mount Technology (SMT), Intel Hybrid Technology, ASRock Auto Driver Installer, 60A Smart Power Stage, Wzmacniane gniazdo DIMM, Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Intel Thermal Velocity Boost (TVB)

4 x wkręt M.2, uchwyt karty graficznej ASRock, antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz

2 x kabel Serial ATA

ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software
FCC, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3, CEC Tier II

30.5 cm

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.