

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-z790-taichi-lite-lga1700-atx-ddr5-p-240158.html>



ASROCK Z790 TAICHI LITE LGA1700 ATX DDR5

Cena brutto	1 531,66 zł
Cena netto	1 245,25 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46868400
Kod producenta	Z790 TAICHI LITE
Kod EAN	4710483943492

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:
Audio
Typ:
Audio Codec:
Zgodność z normami:
LAN
Kontroler sieciowy:
Interfejsy sieciowe:
Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

ASROCK Z790 TAICHI LITE LGA1700 ATX DDR5
ASRock Z790 TAICHI LITE - Płyta główna - rozszerzenie ATX -
Gniazdo LGA1700 - Z790 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen
2, USB4, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 6,
Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) -
Dźwięk HD (5,1-kanalowy)
4710483943492
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - rozszerzenie ATX
Intel Z790
Gniazdo LGA1700
1
(obsługa 12/13 i 14 Generacji Intel Core / Pentium Gold /
Celeron)

192 GB
DDR5
7000 MHz (O.C.)
Bez ECC
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0

Dźwięk HD (5,1-kanalowy)
Realtek ALC4082
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Intel I219V / Killer E3100G
2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
2 x PCIe 5.0 x16 (x16/x0, x8/x8 modes)
1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)
1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)
2 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)
3 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)
SATA-600 -złącza: 8 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID
10 / RAID 5

Interfejsy:

PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5

PCIe 4.0 -złącza: 4 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5

1 x HDMI

2 x Thunderbolt 4/USB4

2 x USB 3.2 Gen 2

6 x USB 3.2 Gen 1

2 x USB 2.0

2 x antena

1 x wyjście SPDIF

1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)

1 x mikrofon - mini jack

1 x wyjście audio - mini jack

1 x LAN (Gigabit Ethernet)

1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek

4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek

4 x USB 2.0 - nagłówek

1 x dźwięk - nagłówek

1 x SPI - nagłówek

1 x głośnik - nagłówek

łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V

Złącza zasilania:

Charakterystyka

Typ BIOS:

Cechy BIOSu:

Cechy hardware:

AMI

UEFI BIOS

ASRock Instant Flash, 8 Layer PCB, Przycisk Wyczyść CMOS, Debug LED, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, Killer DoubleShot Pro, ASRock EZ Mode, Nichicon 12K Black Caps, Hi-Density Power Connectors, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, RGB Lighting, ESS 9218 SABRE HiFi DAC, ASRock Hyper BCLK Engine, DIY Friendly Design, kondensatory audio WIMA, Intel Hybrid Technology, ASRock Auto Driver Installer, 24+1+2 Phase Power Design, Enlarged Heatsink Armor, Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Intel Thermal Velocity Boost (TVB)

Różne

Akcesoria w zestawie:

4 x wkręt M.2, wspornik adaptera USB sieci bezprzewodowej, antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz

Dołączone przewody:

4 x kabel Serial ATA

Dołączone oprogramowanie:

ASRock A-Tuning, Killer Control Center

Zgodność z normami:

FCC, ErP Ready, HDCP 2.3, CEC Tier II

Szerokość:

30.5 cm

Głębokość:

26.7 cm

Szczegóły Opakowania:

Pudełko

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.