

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-z790i-lightning-wifi-1xhdmi-1xdp-p-261259.html>



ASROCK Z790I LIGHTNING WIFI 1xHDMI 1xDP

Cena brutto	1 054,73 zł
Cena netto	857,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47277601
Kod producenta	Z790I LIGHTNING WIFI
Kod EAN	4710483946660

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASRock Phantom Gaming Z790I Lightning WiFi została zaprojektowana, aby sprostać wymaganiom zarówno graczy, jak i profesjonalistów. Dzięki obsłudze procesorów Intel Core 12, 13 i 14 generacji, zapewnia wysoką wydajność w grach, tworzeniu treści i wielozadaniowości. Płyta główna obsługuje pamięć DDR5 SDRAM, pozwalając na osiągnięcie prędkości pamięci do 8600 MHz po podkręceniu, zapewniając przepustowość niezbędną do płynnego i wydajnego działania. Zaawansowane opcje łączności, w tym Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3, oferują szybkie i niezawodne połączenia bezprzewodowe do gier online i przesyłania strumieniowego. Obecność wielu portów USB 3.2 Gen 1 i Gen 2, wraz z USB-C, zapewnia wszechstronną łączność dla szerokiej gamy urządzeń. Dodatkowo, podwójne gniazda M.2 obsługują szybką pamięć masową PCIe 4.0, ułatwiając rozbudowę systemu o szybkie dyski SSD zapewniające krótki czas rozruchu i szybkie ładowanie gier. Płyta główna ASRock Phantom Gaming Z790I Lightning WiFi może pochwalić się również solidną konstrukcją zasilania, wyposażoną w 14+1+1 fazowy układ zasilania, zapewniający stabilne i wydajne dostarczanie energii do procesora i pamięci. Dzięki wszechstronnym funkcjom i zaawansowanym technologiom, ta płyta główna stanowi idealną podstawę do budowy wydajnego komputera.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozszerzona łączność**

Dzięki szerokiej gamie portów, w tym HDMI, DisplayPort, USB 3.2 Gen 1 i Gen 2, a także USB-C, płyta główna ASRock Phantom Gaming Z790I Lightning WiFi zapewnia wszechstronne opcje połączeń dla różnych urządzeń peryferyjnych i urządzeń, ulepszając konfigurację do gier lub stację roboczą.

- **Obsługa szybkich pamięci**

Dzięki obsłudze pamięci DDR5 SDRAM o prędkości do 8600 MHz (O.C.), ta płyta główna zapewnia przepustowość i szybkość niezbędną do wydajnego grania, wielozadaniowości i tworzenia treści, zapewniając płynne i wydajne działanie.

- **Zaawansowana łączność sieciowa**

Wyposażona w Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6E, płyta główna oferuje szybką i niezawodną łączność bezprzewodową, umożliwiając płynne granie online, strumieniowanie i przesyłanie plików, zapewniając jednocześnie minimalne opóźnienia i zakłócenia.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

ASROCK Z790I LIGHTNING WIFI 1xHDMI 1xDP

ASRock Phantom Gaming Z790I Lightning WiFi - Płyta główna - mini ITX - Gniazdo LGA1700 - Z790 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 1 - Bluetooth, Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)
4710483946660
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - mini ITX

Intel Z790

Gniazdo LGA1700

1

(obsługa 12/13 i 14 Generacji Intel Core / Pentium Gold /

Obsługiwany RAM	Celeron)
Rozmiar maksymalny:	96 GB
Technologia:	DDR5
Bus Clock:	7000 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5600 MHz, 8600 MHz (O.C.)
Sprawdzanie integralności obsługiwanego pamięci RAM:	Bez ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałowy)
Audio Codec:	Realtek ALC897
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Interfejsy sieciowe:	Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 2 x 288-pin DIMM 2 x PCIe 4.0 x4 (gniazdo 2280 M.2 M-Key) 1 x PCIe 5.0 x16 1 x M.2 socket (Key E, for wireless module) PCIe 4.0 -złącza: 2 x Hyper M.2 SATA-600 -złącza: 3 x 7pin SATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Interfejsy pamięci masowej:	1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C 3.2 Gen 1 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x antena 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wyjście SPDIF
Interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 2 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Wewnętrzne interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	ASRock Instant Flash, ASRock FAN-Tastic Tuning, 8 Layer PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, ASRock EZ Mode, ASRock Steel Slots, 2oz Copper PCB, wstępnie zamontowana tarcza I/O, DIY Friendly Design, 14+1+1 Phase Power Design, Server-Grade Low-Loss PCB, Surface Mount Technology (SMT), konstrukcja radiatora VRM, Stan Zasilania 110 A, ASRock Polychrome RGB, wkręt radiatora M.2 zapobiegający upuszczeniu
Różne	
Akcesoria w zestawie:	1 x śruba M.2, kabel termistora, 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock Phantom Gaming Tuning, ASRock Phantom Gaming LAN Software, ASRock Polychrome SYNC
Zgodność z normami:	FCC, ERP, EuP
Szerokość:	17 cm
Głębokość:	17 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.