

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-z890-livemixer-wifi-p-288008.html>

ASROCK Z890 LIVEMIXER WIFI



Cena brutto	1 026,79 zł
Cena netto	834,79 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47331100
Kod producenta	Z890 LIVEMIXER WIFI

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASRock Z890 LiveMixer WiFi została zaprojektowana w celu zapewnienia wrażeń dźwiękowych w wysokiej rozdzielczości w połączeniu z szerokimi możliwościami rozbudowy. Posiada kodek audio Realtek ALC1200 zapewniający krystalicznie czysty dźwięk na wyjściu, obsługujący 8-kanalowy dźwięk wysokiej rozdzielczości. Dzięki wielu gniazdom M.2 dla opcji pamięci masowej, w tym gniazdom Hyper M.2 i Blazing M.2, ta płyta główna płynnie dostosowuje się do różnych potrzeb w zakresie pamięci masowej. Wyposażona w chipset Intel Z890, płyta główna Z890 LiveMixer WiFi obsługuje procesory Intel Core Ultra, maksymalizując wydajność z częstotliwością do 9466 MHz po podkręceniu. Wiele portów USB na płycie głównej, w tym USB4 i USB 3.2 Gen 2, ułatwia wszechstronną łączność z nowoczesnymi urządzeniami, podczas gdy włączenie 2,5 Gigabit Ethernet i Wi-Fi 7 zapewnia szybkie możliwości sieciowe. Zaawansowane funkcje sprzętowe są uzupełnione konfigurowalnymi opcjami UEFI BIOS, aby zwiększyć komfort użytkowania i wydajność systemu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Wszechstronne wsparcie audio**
Z890 LiveMixer WiFi oferuje funkcje audio wysokiej rozdzielczości, zasilane przez kodek Realtek ALC1200, zapewniając żywą jakość dźwięku w grach, muzyce i aplikacjach multimedialnych.
- Wszechstronne opcje rozbudowy**
Dzięki różnym gniazdom rozszerzeń, w tym PCIe 4.0 i PCIe 5.0, a także wielu gniazdom M.2, ta płyta główna zapewnia elastyczność w rozbudowie systemu i poprawie wydajności.
- Szybka technologia sieciowa**
Zintegrowany 2,5-gigabitowy Ethernet i obsługa technologii Wi-Fi 7 umożliwiają szybki transfer danych i zmniejszone opóźnienia, dzięki czemu nadaje się do gier i intensywnego korzystania z Internetu.
- Rozbudowana łączność USB**
Ta płyta główna zawiera szereg portów USB, zapewniając dostęp do szybkiego transferu danych i kompatybilność z szeroką gamą urządzeń, zwiększając ogólną łączność.
- Solidna konstrukcja chłodzenia**
Wyposażona w aluminiową konstrukcję radiatora i powiększony pancerz radiatora, Z890 LiveMixer WiFi utrzymuje doskonałą wydajność termiczną podczas intensywnych zadań obliczeniowych, zapewniając stabilność systemu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK Z890 LIVEMIXER WIFI
ASRock Z890 LiveMixer WiFi - Płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1851 - Z890 Chipset - USB4, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 7, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

Intel Z890

Gniazdo LGA1851

1

(obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))

Obsługiwany RAM	256 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	9466 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 5600 MHz, 4800 MHz, 4400 MHz
Bus Clock:	Bez ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana
Rejestrowana lub buforowana:	Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0, dwa kanały DDR
Charakterystyka:	
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC1200
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Dragon RTL8125BG
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 2 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4) 1 x M.2 socket (Klucz E, do modułu bezprzewodowego) 3 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) 1 x M.2 socket (gniazdo 2230/2242/2260/2280 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x Hyper M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 2 x Hyper M.2 PCIe 5.0 -złącza: 1 x Blazing M.2
Interfejsy pamięci masowej:	2 x Thunderbolt 4 2 x USB 3.2 Gen 2 10 x USB 3.2 Gen 1 2 x antena 1 x HDMI 1 x wyjście SPDIF 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Interfejsy:	
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	18+1+1+1+1 Phase Power Design, Memory OC Shield, wstępnie zamontowana tarcza I/O, przycisk BIOS FlashBack, ASRock Auto Driver Installer, ASRock POST Status Checker (PSC), Intel Hybrid Technology, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Thermal Velocity Boost (TVB), Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Wsparcie CUDIMM, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Instant Flash, 2oz Copper PCB, Dr.MOS MOSFET, Rozwiązanie lightning gen5, konstrukcja radiatora VRM, DIY Friendly Design, Enlarged Heatsink Armor, radiator M.2, powiększony radiator M.2, radiator aluminiowy, Nahimic Audio Enhacer, ASRock Polychrome RGB, ASRock Steel Slots, 10 Layer PCB
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz, kabel termistora
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software, ASRock Polychrome SYNC
Zgodność z normami:	CEC, FCC, ErP Ready, EuP Ready
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.