

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-z890-pro-a-p-288310.html>

ASROCK Z890 PRO-A



Cena brutto	807,78 zł
Cena netto	656,73 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47331104
Kod producenta	Z890 PRO-A
Kod EAN	4710483947537

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASRock Z890 Pro-A została zaprojektowana dla użytkowników poszukujących wydajności i wszechstronności. Wyposażona w potężny chipset Intel Z890, obsługuje procesory Intel Core Ultra, umożliwiając płynną pracę z komputerem. Dzięki czterem gniazdom DIMM obsługującym pamięć DDR5 SDRAM z prędkością do 9066 MHz (O.C.), płyta umożliwia konfigurację pamięci o dużej pojemności do wielozadaniowości i wymagających aplikacji. Płyta posiada wiele gniazd rozszerzeń, w tym PCIe 5.0 i kilka gniazd M.2, zapewniając wystarczającą łączność dla nowoczesnych rozwiązań pamięci masowej.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidna łączność**

Płyta główna wyposażona jest w bogaty zestaw portów, w tym USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2x2 i Thunderbolt 4, umożliwiając szybkie przesyłanie danych i wszechstronną integrację urządzeń peryferyjnych.

- **Zaawansowane możliwości audio**

Dzięki obsłudze dźwięku w wysokiej rozdzielczości i kodekowi Realtek ALC897, użytkownicy doświadczają wciągającej jakości dźwięku, idealnej do gier i odtwarzania multimedialnych treści.

- **Ulepszone zarządzanie temperaturą**

Wyposażona w aluminiową konstrukcję radiatora i powiększony radiator M.2, płyta Z890 Pro-A zapewnia wydajne rozpraszanie ciepła, zwiększając stabilność systemu podczas pracy pod dużym obciążeniem.

- **Wszechstronne opcje pamięci masowej**

Ta płyta główna obsługuje wiele interfejsów pamięci masowej, w tym cztery porty SATA-600 i trzy gniazda Hyper M.2, obsługując różne konfiguracje dysków SSD w celu szybkiego dostępu do danych.

- **Przyjazny dla użytkownika BIOS**

Dzięki AMI UEFI BIOS z ASRock Full HD UEFI, użytkownicy mogą łatwo nawigować po ustawieniach i optymalizować wydajność systemu za pomocą przyjaznych dla użytkownika narzędzi, takich jak ASRock Instant Flash.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK Z890 PRO-A

ASRock Z890 Pro-A - Płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1851 - Z890 Chipset - USB4, USB-C 3.2 Gen 2x2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów) 4710483947537

36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Płyta główna - ATX

Intel Z890

Gniazdo LGA1851

1

(obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))

256 GB

DDR5

9066 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 6533 MHz (O.C.), 5600 MHz

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

Wewnętrzne interfejsy:

Złącza zasilania:

Charakterystyka

Typ BIOS:

Cechy BIOSu:

Cechy hardware:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Dołączone oprogramowanie:

Zgodność z normami:

Szerokość:

Głębokość:

(O.C.), 5600 MHz, 4800 MHz, 4400 MHz

Bez ECC

Niebuforowana

Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0, dwa kanały DDR

High Definition Audio (8-kanałów)

Realtek ALC897

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Dragon RTL8125BG

2.5 Gigabit Ethernet

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 5.0 x16

2 x PCIe 4.0 x4

1 x PCIe 4.0 x1

1 x M.2 socket (Klucz E, do modułu bezprzewodowego)

3 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)

1 x M.2 socket (gniazdo 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 Key M)

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5

SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5

PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2

PCIe 4.0 -złącza: 3 x M.2

1 x Thunderbolt 4

1 x USB-C 3.2 Gen2x2

1 x USB 3.2 Gen 2

2 x USB 3.2 Gen 1

4 x USB 2.0

1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)

1 x mikrofon - mini jack

1 x wejście audio - mini jack

1 x wyjście audio - mini jack

1 x HDMI

1 x DisplayPort

2 x antena

1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek

4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek

4 x USB 2.0 - nagłówek

1 x dźwięk - nagłówek

1 x SPI - nagłówek

Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V

AMI

UEFI BIOS

16+1+1+1+1 Fazowy Układ Zasilania, Memory OC Shield, wstępnie zamontowana tarcza I/O, przycisk BIOS FlashBack, ASRock Auto Driver Installer, ASRock POST Status Checker (PSC), Intel Hybrid Technology, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Thermal Velocity Boost (TVB), Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Wsparcie CUDIMM, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Instant Flash, 2oz Copper PCB, Dr.MOS MOSFET, Rozwiązanie lightning gen5, konstrukcja radiatora VRM, DIY Friendly Design, Enlarged Heatsink Armor, radiator M.2, powiększony radiator M.2, radiator aluminiowy, Nahimic Audio Enhancer, ASRock Polychrome RGB, ASRock Steel Slots

Tarcza IO, 1 x śruba M.2

2 x kabel Serial ATA

ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software, ASRock Polychrome SYNC

FCC, ErP Ready, EuP Ready

30.5 cm

24.4 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.