

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-z890-pro-rs-p-288097.html>

ASROCK Z890 PRO RS



Cena brutto	858,94 zł
Cena netto	698,33 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47331102
Kod producenta	Z890 PRO RS
Kod EAN	4710483947452

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASRock Z890 Pro RS została zaprojektowana do wysokowydajnych obliczeń, oferując obsługę procesorów Intel Core Ultra i przepustowość pamięci RAM DDR5 do 9066 MHz (O.C.). Dzięki solidnemu chipsetowi Intel Z890 i 4 gniazdom DIMM dla dwukanałowej architektury pamięci, ta płyta główna zwiększa zarówno szybkość, jak i wydajność systemu. Wszechstronne możliwości audio, charakteryzujące się dźwiękiem o wysokiej rozdzielczości z kodekiem Realtek ALC897, zapewniają bogate wrażenia dźwiękowe, odpowiednie do gier i aplikacji multimedialnych. Opcje łączności obfitują w różnorodne porty USB, w tym USB 3.2 Gen 2 i Thunderbolt 4, zapewniając szybki transfer danych. Obejmuje ona również rozbudowane interfejsy pamięci masowej, w tym wiele gniazd Hyper M.2 i złącza SATA-600. Dodatkowe funkcje, takie jak oświetlenie ASRock Polychrome RGB, konstrukcja Dr.MOS MOSFET i wydajny system alokacji mocy, zapewniają, że ta płyta główna spełnia wymagania nowoczesnych zadań komputerowych, umożliwiając jednocześnie szeroką personalizację.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Solidne możliwości audio**
Wyposażona w kodek Realtek ALC897, płyta główna obsługuje dźwięk wysokiej rozdzielczości w ośmiu kanałach, dzięki czemu idealnie nadaje się do wciągających gier i multimedialnych.
- Bogate opcje łączności**
Płyta główna ASRock Z890 Pro RS wyposażona jest w szeroką gamę portów, w tym DisplayPort, HDMI i wiele złączy USB, ułatwiając płynną integrację urządzeń peryferyjnych i szybki transfer danych.
- Zaawansowane interfejsy pamięci masowej**
Dzięki 4 gniazdom SATA-600 i wielu gniazdom Hyper M.2, ta płyta główna zapewnia szybkie rozwiązania pamięci masowej i konfiguracje RAID w celu zwiększenia wydajności i niezawodności.
- Skalowalna obsługa pamięci RAM**
Zaprojektowana z myślą o dwukanałowej architekturze pamięci, ta płyta główna obsługuje pamięć RAM DDR5 do 9066 MHz, umożliwiając użytkownikom wydajną rozbudowę pamięci dla wymagających aplikacji.
- Wytrzymała konstrukcja zasilania**
Płyta główna posiada 16+1+1+1-fazowy układ zasilania i radiator VRM, zapewniając stabilność i wydajność podczas obsługi wysokowydajnych procesorów.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

ASROCK Z890 PRO RS

ASRock Z890 Pro RS - Płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1851 - Z890 Chipset - USB4, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałowy)
4710483947452
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

Intel Z890

Gniazdo LGA1851

1

(obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))

Rozmiar maksymalny:	256 GB
Technologia:	DDR5
Bus Clock:	9066 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 6533 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0, dwa kanały DDR, technologia AMD EXPO
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC897
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Dragon RTL8125BG
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 2 x PCIe 4.0 x4 1 x PCIe 4.0 x1 1 x M.2 socket (Klucz E, do modułu bezprzewodowego) 3 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) 1 x M.2 socket (gniazdo 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 Key M)
Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -złącza: 1 x Blazing M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 2 x Hyper M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x Hyper M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Interfejsy:	2 x Thunderbolt 4/DisplayPort/USB4 2 x antena 1 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x mikrofon - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x HDMI 1 x DisplayPort
Wewnętrzne interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	16+1+1+1+1 Fazowy Układ Zasilania, Memory OC Shield, wstępnie zamontowana tarcza I/O, przycisk BIOS FlashBack, ASRock Auto Driver Installer, ASRock POST Status Checker (PSC), Intel Hybrid Technology, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Thermal Velocity Boost (TVB), Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Wsparcie CUDIMM, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Instant Flash, 2oz Copper PCB, Dr.MOS MOSFET, Rozwiązanie lightning gen5, konstrukcja radiatora VRM, DIY Friendly Design, Enlarged Heatsink Armor, radiator M.2, powiększony radiator M.2, radiator aluminiowy, Nahimic Audio Enhacer, ASRock Polychrome RGB, ASRock Steel Slots
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz, 1 x śruba M.2, podkładka dystansowa gniazda M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dołączone oprogramowanie:

ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software, ASRock Polychrome SYNC

Zgodność z normami:

HDCP 2.3, DisplayPort 1.4, FCC, ErP Ready, EuP Ready

Szerokość:

30.5 cm

Głębokość:

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.