

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-z890-taichi-lite-p-288001.html>

ASROCK Z890 TAICHI LITE



Cena brutto	1 648,04 zł
Cena netto	1 339,87 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47331095
Kod producenta	Z890 TAICHI LITE

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASRock Z890 TAICHI LITE została zaprojektowana, aby sprostać wymaganiom nowoczesnych komputerów, wyposażona w solidny chipset Intel Z890 i szeroki zakres opcji łączności. Dzięki obsłudze technologii DDR5 SDRAM, ta płyta główna oferuje prędkość pamięci do 9600 MHz po podkręceniu, zapewniając wydajną wielozadaniowość i płynną wydajność w grach i profesjonalnych aplikacjach. Format ATX i konstrukcja przyjazna dla majsterkowiczów ułatwiają integrację z niestandardową konstrukcją, a funkcje takie jak wstępnie zamontowana osłona I/O i ulepszona konstrukcja radiatora przyczyniają się do niezawodnej wydajności.

Wyposażona w wiele gniazd M.2, w tym gniazda Hyper M.2 i Blazing M.2, oraz szeroką gamę portów USB, płyta główna Z890 TAICHI LITE umożliwia szybki transfer danych i przechowywanie danych. Płyta główna oferuje również zaawansowane funkcje audio z kodekiem audio wysokiej rozdzielczości, zapewniając wciągające wrażenia dźwiękowe. Dodatkowo, dzięki obsłudze łączności 5 Gigabit Ethernet i Wi-Fi 7, użytkownicy mogą cieszyć się szybkim dostępem do Internetu, co czyni ją idealnym wyborem dla graczy i twórców treści poszukujących wydajnego i wszechstronnego rozwiązania w postaci płyty głównej.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidna obsługa pamięci**
Zaprojektowana z obsługą technologii DDR5 SDRAM, ta płyta główna zapewnia wysoką wydajność pamięci i dwukanałową architekturę, umożliwiając użytkownikom płynne uruchamianie wymagających aplikacji.
- **Rozbudowane opcje łączności**
Z890 TAICHI LITE oferuje różnorodne interfejsy, w tym USB 3.2 Gen 2, Thunderbolt 4 i wiele gniazd M.2, zapewniając możliwości szybkiego podłączenia urządzeń peryferyjnych i pamięci masowych.
- **Zaawansowane możliwości sieciowe**
Wyposażona w obsługę 5 Gigabit Ethernet i Wi-Fi 7, płyta główna zapewnia szybki, niezawodny dostęp do Internetu dla gier online, streamingu i wielozadaniowości.
- **Wysoka jakość dźwięku**
Dzięki kodekowi audio Realtek ALC4082 i obsłudze dźwięku wysokiej rozdzielczości, ta płyta główna zapewnia wyjątkową jakość dźwięku, zapewniając wciągającą rozrywkę.
- **Wydajne zarządzanie temperaturą**
Wyposażona w aluminiową konstrukcję radiatora i ulepszony radiator M.2, płyta główna Z890 TAICHI LITE pomaga utrzymać optymalne temperatury, zapewniając stabilną wydajność nawet przy dużym obciążeniu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK Z890 TAICHI LITE

ASRock Z890 TAICHI LITE - Płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1851 - Z890 Chipset - USB4, USB-C 3.2 Gen 2x2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 2.5 Gigabit LAN, 5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi 7, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - Dźwięk HD (5,1-kanalowy)

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

Intel Z890

Gniazdo LGA1851

Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))
Obsługiwany RAM	
Rozmiar maksymalny:	256 GB
Technologia:	DDR5
Bus Clock:	9600 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 5600 MHz, 4800 MHz, 4400 MHz
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0
Audio	
Typ:	Dźwięk HD (5,1-kanałowy)
Audio Codec:	Realtek ALC4082
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Dragon RTL8125BG / Realtek RTL8126
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4) 1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E) 1 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) 4 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M) 1 x M.2 socket (gniazdo 2230/2242/2260/2280 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -złącza: 1 x Blazing M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 4 x Hyper M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x Hyper M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Interfejsy pamięci masowej:	1 x HDMI 2 x Thunderbolt 4/USB4 4 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 2 x antena 1 x LAN (5Gigabit Ethernet) 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wyjście SPDIF
Interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	Projekt zasilania 20+1+2+1+1 fazowy, ESS 9219 SABRE HiFi DAC, kondensatory audio WIMA, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Server-Grade Low-Loss PCB, Memory OC Shield, kondensatory czarne 20K, przycisk BIOS FlashBack, 8 Layer PCB, 2oz Copper PCB, DIY Friendly Design, powiększony radiator M.2, wkręt radiatora M.2 zapobiegający upuszczeniu, radiator aluminiowy, radiator PCH, ASRock Polychrome RGB, ASRock EZ Mode, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Full HD UEFI, ASRock Auto Driver Installer, ASRock Instant Flash
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz, kabel rozdzielający LED ARGB z 1 na 2, 3 kable termistora, 2 wkręty M2, 2 x przeciwwaga gniazda M.2
Dołączone przewody:	4 x kabel Serial ATA

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dołączone oprogramowanie:

ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software

Zgodność z normami:

FCC, ErP Ready, EuP Ready, CEC Tier II

Szerokość:

30.5 cm

Głębokość:

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.