

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-z890i-nova-wifi-p-287955.html>

ASROCK Z890I NOVA WIFI



Cena brutto	1 114,27 zł
Cena netto	905,91 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47331106
Kod producenta	Z890I NOVA WIFI

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASRock Phantom Gaming Z890I NOVA WIFI została zaprojektowana z myślą o wydajności i wszechstronności, z myślą o entuzjastach gier i profesjonalistach. Dzięki obsłudze procesorów Intel Core Ultra i technologii DDR5 SDRAM, pozwala ona użytkownikom zmaksymalizować możliwości systemu dzięki prędkości do 9866 MHz (O.C.). Kompaktowa obudowa mini ATX, w połączeniu z dwukanałową architekturą pamięci, zapewnia równowagę między wydajnością miejsca i mocą. Zbudowana z wieloma interfejsami, w tym Thunderbolt 4, wieloma portami USB i zaawansowanymi kodekami audio, ta płyta główna jest dobrze wyposażona do nowoczesnych potrzeb w zakresie łączności. Jej funkcje, wzmocnione gniazda PCIe i przyjazny dla użytkownika BIOS zapewniają bezproblemową konfigurację w każdym systemie. Co więcej, płyta główna zawiera istotne funkcje sprzętowe, takie jak 12+1+1+1 fazowa konstrukcja zasilania, ASRock Easy RAID Installer i Nahimic Audio Enhancer dla wciągającej jakości dźwięku. 8-warstwowa płytka PCB i radiator XXL ze stopu aluminium zapewniają długowieczność i stabilność podczas pracy. Ta płyta główna jest przygotowana do obsługi zadań graficznych, dzięki slotowi PCIe 5.0 x16, zapewniając moc i wydajność niezbędną do aplikacji o wysokiej wydajności. ASRock Phantom Gaming Z890I NOVA WIFI to odpowiedni wybór zarówno do wymagających sesji gamingowych, jak i wymagających zadań profesjonalnych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidna konstrukcja zasilania**

Płyta główna posiada 12+1+1+1 fazową konstrukcję zasilania, zapewniającą lepszą dystrybucję mocy i stabilność podczas użytkowania o wysokiej wydajności.

- **Wydajny system chłodzenia**

Wyposażona w radiator XXL ze stopu aluminium i konstrukcję radiatora VRM, ta płyta główna skutecznie zarządza ciepłem podczas pracy.

- **Zaawansowane opcje łączności**

Dzięki złączu Thunderbolt 4 i obsłudze PCIe 5.0 x16, płyta główna zapewnia szybki transfer danych i szerokie możliwości rozbudowy.

- **Doskonałe wrażenia audio**

Ciesz się dźwiękiem w wysokiej rozdzielczości dzięki kodekowi Realtek ALC4082, zapewniając wciągające wrażenia dźwiękowe w grach i multimediami.

- **Przyjazny dla użytkownika interfejs BIOS**

UEFI BIOS z trybem ASRock Easy Mode umożliwia łatwą nawigację i konfigurację, dzięki czemu jest dostępny zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych konstruktorów.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK Z890I NOVA WIFI

ASRock Phantom Gaming Z890I NOVA WIFI - Płyta główna - mini ATX - Gniazdo LGA1700 - Z890 Chipset - USB4, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 - 5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi 7, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - mini ATX

Intel Z890

Port procesora:	Gniazdo LGA1700
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))
Obsługiwany RAM	
Rozmiar maksymalny:	128 GB
Technologia:	DDR5
Bus Clock:	9866 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 6400 MHz
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC4082
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Realtek RTL8126
Interfejsy sieciowe:	5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 2 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x M.2 socket (Klucz E, do modułu bezprzewodowego) 3 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) SATA-600 -złącza: 2 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 -złącza: 1 x Hyper M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -złącza: 1 x Blazing M.2 PCIe 4.0 -złącza: 1 x Hyper M.2
Interfejsy pamięci masowej:	1 x HDMI 2 x antena 2 x Thunderbolt 4 1 x wyjście SPDIF 1 x LAN (5Gigabit Ethernet) 1 x wejście audio 1 x wyjście liniowe audio/mikrofon 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 2 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	ASRock Instant Flash, 8 Layer PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, XXL Aluminum Alloy Heatsink, Nahimic Audio Enhacer, Lighting Control, ASRock EZ Mode, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, DIY Friendly Design, wzmacniane gniazda PCIe, Server-Grade Low-Loss PCB, Intel Hybrid Technology, ASRock Auto Driver Installer, technologia Smart Power Stage (SPS), konstrukcja radiatora VRM, Enlarged Heatsink Armor, Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Intel Thermal Velocity Boost (TVB), ASRock Lightning Gaming Ports, kondensatory czarne 20K, Design zasilania 12+1+1+1+1 fazowy, 10 Layer PCB, 2oz Copper PCB
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Kabel termistora, rozdzielacz z 1 na 3 LED ARGB, antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz, 3 wkręty M2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock Phantom Gaming Tuning, ASRock Polychrome SYNC, Killer Control Center
Zgodność z normami:	FCC, ERP, EuP
Szerokość:	17 cm
Głębokość:	17 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.