

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-z890m-riptide-wifi-p-287811.html>

ASROCK Z890M RIPTIDE WIFI



Cena brutto	990,72 zł
Cena netto	805,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47331105
Kod producenta	Z890M RIPTIDE WIFI

Opis produktu

Opis

ASRock Phantom Gaming Z890M RIPTIDE WIFI to płyta główna micro ATX dla graczy i entuzjastów poszukujących wysokiej wydajności i wszechstronności. Obsługuje ona procesory Intel Core Ultra i oferuje takie funkcje jak 8-warstwowa płytka PCB, dwukanałowa architektura pamięci z obsługą pamięci DDR5 RAM oraz wiele opcji pamięci masowej, w tym gniazda PCIe 5.0 i Hyper M.2. Zintegrowany układ Nahimic Audio Enhancer zapewnia bogate wrażenia dźwiękowe, a rozbudowane opcje łączności umożliwiają płynną integrację z różnymi urządzeniami peryferyjnymi i szybki transfer danych. Płyta posiada również ekskluzywne sterowanie oświetleniem ASRock i konstrukcję przyjazną dla majsterkowiczów, dzięki czemu nadaje się do niestandardowych kompilacji.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidne opcje łączności**
Płyta główna oferuje szeroką gamę połączeń dzięki kombinacji portów USB 4, USB 3.2 i USB 2.0, wraz z obsługą HDMI i LAN z 2,5 Gigabit Ethernet, co ułatwia podłączenie wszystkich typów urządzeń.
- **Wysokowydajne możliwości audio**
Wyposażona w kodek audio Realtek ALC897, płyta główna zapewnia dźwięk w wysokiej rozdzielczości z obsługą 8-kanałową, zapewniając doskonałe wrażenia dźwiękowe w grach i multimediami.
- **Wszechstronne rozwiązania pamięci masowej**
Oferuje wiele opcji pamięci masowej, w tym 2 x SATA-600 RAID i innowacyjne gniazda Hyper M.2, które pozwalają na szybkie dyski SSD, zapewniając szybki czas ładowania i wydajny dostęp do danych.
- **Wydajne zarządzanie temperaturą**
Zaprojektowana z radiatorem VRM i nagłówkiem pompy wodnej, płyta główna zapewnia skuteczne chłodzenie, pomagając utrzymać optymalną wydajność podczas intensywnych zadań.
- **Usprawnione funkcje BIOS-u**
AMI UEFI BIOS zawiera technologie ASRock Easy RAID Installer i Instant Flash, zapewniając przyjazną dla użytkownika nawigację i wydajną konfigurację systemu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK Z890M RIPTIDE WIFI

ASRock Phantom Gaming Z890M RIPTIDE WIFI - Płyta główna - ATX micro - Gniazdo LGA1851 - Z890 Chipset - USB4, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 - 5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6E, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX micro

Intel Z890

Gniazdo LGA1851

1

(obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))

128 GB

Technologia:	DDR5
Bus Clock:	9466 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 5600 MHz, 4800 MHz, 4400 MHz
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC897
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Realtek RTL8126
Interfejsy sieciowe:	5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x M.2 socket (Klucz E, do modułu bezprzewodowego) 3 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)
Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 2 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 -złącza: 1 x Hyper M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -złącza: 1 x Blazing M.2 PCIe 4.0 -złącza: 1 x Hyper M.2
Interfejsy:	1 x HDMI 2 x antena 2 x Thunderbolt 4 1 x wyjście SPDIF 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x wejście audio 1 x wyjście liniowe audio/mikrofon 2 x USB 2.0 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 3.2 Gen 2 USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek
Wewnętrzne interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	16+1+1+1+1 Fazowy Układ Zasilania, ASRock Instant Flash, 8 Layer PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, XXL Aluminum Alloy Heatsink, Nahimic Audio Enhancer, Lighting Control, ASRock EZ Mode, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, DIY Friendly Design, wzmacniane gniazda PCIe, Server-Grade Low-Loss PCB, Intel Hybrid Technology, ASRock Auto Driver Installer, technologia Smart Power Stage (SPS), konstrukcja radiatora VRM, Enlarged Heatsink Armor, Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Intel Thermal Velocity Boost (TVB), ASRock Lightning Gaming Ports, kondensatory czarne 20K, 10 Layer PCB, 2oz Copper PCB
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Kabel termistora, rozdzielacz z 1 na 3 LED ARGB, 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock Phantom Gaming Tuning, ASRock Polychrome SYNC, Killer Control Center
Zgodność z normami:	FCC, ERP, EuP
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
