

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-be249qfk-video-conferencing-monitor-238inch-ips-wled-fhd-169-100hz-250cdm2-5ms-hdmi-dp-d-sub-20m-camera-black-p-273630.html>



ASUS BE249QFK Video Conferencing monitor 23.8inch IPS WLED FHD 16:9 100Hz 250cd/m2 5ms HDMI DP D-Sub 2.0M Camera Black

Cena brutto	851,79 zł
Cena netto	692,51 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47342268
Kod producenta	90LM01V1-B03370
Kod EAN	4711387698990

Opis produktu

Opis

ASUS BE249QFK został zaprojektowany tak, aby podnieść jakość wrażeń na biurku dzięki 24-calowemu wyświetlaczowi o natywnej rozdzielczości 1920 x 1080, zapewniającej ostry i żywy obraz. Monitor ma elegancką, trójstronną konstrukcję bez ramki, która zwiększa wciągające wrażenia wizualne, zapewniając jednocześnie ultraszeroki kąt widzenia wynoszący 178 stopni zarówno w perspektywie poziomej, jak i pionowej. Dzięki technologii ASUS EyeCare+ i technologii Flicker-Free, monitor ten zmniejsza zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania, dzięki czemu nadaje się do produktywności, gier lub konsumpcji multimediów. Opcje łączności obejmują wejścia HDMI, DisplayPort i VGA, a wbudowany hub USB 3.2 Gen 1 zapewnia łatwy dostęp do urządzeń zewnętrznych. Regulowane funkcje pozycjonowania, w tym wysokość, pochylenie i obrót, zapewniają konfigurowalny komfort dla każdej konfiguracji stacji roboczej.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywy obraz**

Ekran o przekątnej 23,8 cala wyświetla obraz w rozdzielczości Full HD 1920 x 1080, zapewniając ostre szczegóły i żywe kolory dla lepszych wrażeń podczas oglądania.

- **Komfort dla oczu**

Wyposażony w technologię ASUS EyeCare+ i technologię Flicker-Free, monitor ten minimalizuje zmęczenie oczu podczas długich okresów użytkowania.

- **Regulowane położenie**

Posiada regulację wysokości do 130 mm, a także regulację obrotu, pochylenia i obrotu, umożliwiając użytkownikom dostosowanie pozycji ekranu dla wygody.

- **Wiele opcji łączności**

Zawiera szereg typów połączeń, takich jak HDMI, DisplayPort i VGA, a także wbudowany koncentrator USB 3.2 Gen 1 do łatwego podłączania urządzeń peryferyjnych.

- **Wciągająca konstrukcja**

Konstrukcja bez ramki z trzech stron zapewnia szersze pole widzenia, dzięki czemu nadaje się do konfiguracji z wieloma monitorami i zwiększa atrakcyjność wizualną.

Produkt:

Nazwa:

ASUS BE249QFK Video Conferencing monitor 23.8inch IPS WLED FHD 16:9 100Hz 250cd/m2 5ms HDMI DP D-Sub 2.0M Camera Black

Opis:

ASUS BE249QFK - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - głośnik(i) - czarny

EAN:

4711387698990

Reklamacje:	36 miesięcy
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2062093
Klasa energii:	Klasa C
Wielkość przekątnej:	24"
Wielkość celownika:	23.8"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli:	0.2745 mm
Jasność:	250 cd/m²
Współczynnik kontrastu:	1300:1 / 100000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	99% sRGB
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	50 - 100 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 110 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyreflekcyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	HDCP, technologia Flicker Free, Trace Free Technology, ASUS Splendid Video Preset Mode, Wybór Temperatury Barwowej, ASUS QuickFit Virtual Scale, Display Widget, 3-stronny bez faset, technologia Low Blue Light, ASUS EyeCare+ Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR)
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.97 cm x 21.12 cm x 49.286 cm - z podstawką
Waga:	5.24 kg
Wbudowana Kamera Internetowa	
Rozdzielczość czujnika:	2 megapiksele
Wejście sygnału audio	
Typ:	Macierz 2 mikrofonów
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	Wejście audio Słuchawki DisplayPort VGA HDMI USB-B 3.2 Generacji 1 upstream (typ B)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+35
Kąt obrotu:	360
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) Zasilacz
Akcesoria w zestawie:	UL, FCC, ICES-003, CB, ERP, WEEE, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, China RoHS, China Energy Label, BSMI, RCM, C-Tick, MEPS, VCCI, PSE Mark, J-MOSS, KC, KCC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Zgodność z normami:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	12 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	11 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0 wat
Wymiary i waga	

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 53.97 cm -
głębokość: 21.12 cm - wysokość: 49.286 cm - waga: 5.24 kg
Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 53.97 cm -
głębokość: 21.12 cm - wysokość: 37.176 cm - waga: 5.24 kg
Bez podstawki - szerokość: 53.97 cm - głębokość: 5.88 cm -
wysokość: 35.522 cm - waga: 3.7 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

67.1 cm

Głębokość transportowa:

46.2 cm

Wysokość transportowa:

15.2 cm

Waga transportowa:

7.8 kg

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

EPEAT Compliant:

EPEAT Gold

Certyfikat ENERGY STAR:

Tak

ENERGY STAR Version:

8.0

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.