

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-be24eqsk-video-conferencing-238inch-wled-ips-fhd-1920x1080-169-10001-300cdm2-webcam-mic-1xhdm1-1xdp-p-190347.html>



ASUS BE24EQSK Video Conferencing 23.8inch WLED IPS FHD 1920x1080 16:9 1000:1 300cd/m2 Webcam Mic 1xHDMI 1xDP

Cena brutto	833,28 zł
Cena netto	677,46 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4127362
Kod producenta	90LM05M1-B03370
Kod EAN	4718017961271

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

ASUS BE24EQSK Video Conferencing 23.8inch WLED IPS FHD 1920x1080 16:9 1000:1 300cd/m2 Webcam Mic 1xHDMI 1xDP
ASUS BE24EQSK - Monitor LED - 23.8" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - głośnik(i)
4718017961271
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

23.8"

Kamera 2 megapiksele

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz

0.2745 mm

300 cd/m²

1000:1 / 100000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

5 ms (szary-do-szarego)

50 - 76 Hz

30 - 83 kHz

178

178

Antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, technologia Flicker Free, Wybór Temperatury Barwowej, technologia Low Blue Light

54 cm x 21.1 cm x 36.2 cm - z podstawką

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:	5.6 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	Wejście audio Słuchawki DisplayPort VGA HDMI
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+35
Kąt obrotu:	360
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2 Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami:	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	17.9 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	15 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Bez podstawki - szerokość: 54 cm - głębokość: 5.3 cm - wysokość: 35.5 cm - waga: 3.7 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	63.1 cm
Głębokość transportowa:	22.2 cm
Wysokość transportowa:	45 cm
Waga transportowa:	7.9 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Displays 8

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.