

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-be279qfk-video-conferencing-monitor-27inch-ips-wled-fhd-169-100hz-250cdm2-5ms-hdmi-dp-d-sub-20m-camera-black-p-294807.html>



ASUS BE279QFK Video Conferencing Monitor 27inch IPS WLED FHD 16:9 100Hz 250cd/m2 5ms HDMI DP D-Sub 2.0M Camera Black

Cena brutto	1 203,39 zł
Cena netto	978,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47342262
Kod producenta	90LM04P1-B04370
Kod EAN	4711387699010

Opis produktu

Opis

ASUS BE279QFK został zaprojektowany w celu zwiększenia produktywności i zapewnienia wrażeń wizualnych. Ten monitor o przekątnej 27 cali i rozdzielczości Full HD 1080p zapewnia ostry obraz przy rozstawie pikseli wynoszącym 0,311 mm. Wyświetlacz wykorzystuje technologię aktywnej matrycy TFT, zapewniając wyraźny i żywy obraz o jasności 250 cd/m² i współczynniku kontrastu 1300:1. Szerokie kąty widzenia wynoszące 178 stopni zarówno w poziomie, jak i w pionie, pozwalają na wszechstronność w pozycjonowaniu przy zachowaniu wierności obrazu. Wyposażony we wbudowaną kamerę internetową, monitor ten nadaje się do wideokonferencji i spotkań online. Wyjście audio wyposażone jest w głośniki stereo, zapewniające czysty dźwięk. Dzięki wielu opcjom łączności, w tym HDMI, DisplayPort i VGA, monitor integruje się z różnymi urządzeniami. Ergonomiczna konstrukcja pozwala na regulację wysokości do 150 mm i obsługę regulację nachylenia, obrotu i obrotu, zapewniając wygodny kąt widzenia. Funkcje takie jak technologia Low Blue Light zapewniają bezpieczniejsze oglądanie, dzięki czemu ASUS BE279QFK jest idealnym wyborem zarówno do pracy, jak i rozrywki.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Dynamiczny kontrast dla bogatego obrazu**
Dzięki dynamicznemu współczynnikowi kontrastu wynoszącemu 100000000:1, monitor ten poprawia rozróżnienie między jasnymi i ciemnymi kolorami, zapewniając żywe i wciągające wrażenia wizualne.
- **Szerokie kąty widzenia do pracy zespołowej**
Kąty widzenia w poziomie i w pionie wynoszące 178 stopni zapewniają spójne kolory i wyraźny obraz pod różnymi kątami, dzięki czemu idealnie nadaje się do wspólnych środowisk oglądania.
- **Ergonomiczna regulacja zapewniająca komfort**
Regulowane funkcje pozwalają na optymalne ustawienie, z regulacją wysokości do 150 mm, kątem nachylenia od -5 do +35 stopni i pełnym obrotem o 360 stopni, aby zaspokoić różne potrzeby użytkowników.
- **Zaawansowana technologia wyświetlania w trosce o oczy**
Wyposażony w technologię ASUS EyeCare+ i technologię Flicker-Free, monitor zmniejsza zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania, co czyni go zdrowszą opcją dla długich godzin pracy.
- **Obsługa wielu języków dla wszechstronności**
Obsługując wiele języków wyświetlanych na ekranie, monitor ten jest przeznaczony dla użytkowników z różnych regionów, zwiększając użyteczność na różnych rynkach.

Produkt:

Nazwa:

ASUS BE279QFK Video Conferencing Monitor 27inch IPS WLED FHD 16:9 100Hz 250cd/m2 5ms HDMI DP D-Sub 2.0M Camera Black

Opis:

ASUS BE279QFK - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD

EAN:	(1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m ² - 1300:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - głośnik(i) - czarny
Reklamacje:	4711387699010
Ogólne	36 miesięcy
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii:	Klasa C
Wielkość przekątnej:	27"
Wbudowane urządzenia:	Kamerka internetowa
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli:	0.311 mm
Jasność:	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1300:1 / 100000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	99% sRGB
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	50 - 100 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 110 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Języki OSD:	Węgierski, czeski, chorwacki, indonezyjski, tajski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), wietnamski, ukraiński, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, Polish, rosyjski, hiszpański, duński, turecki, rumuński, japoński, koreański, Perski
Charakterystyka:	HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, technologia Flicker Free, wyłącznik źródła zasilania Zero, Wybór Temperatury Barwowej, faseta bez ramy, technologia Low Blue Light, ASUS EyeCare+ Technology, Display Widget, gniazdo akcesorium
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.07 cm x 22.4 cm x 55.33 cm - z podstawką
Waga:	6.46 kg
Wbudowana Kamierka Internetowa	2 megapiksele
Rozdzielczość czujnika:	Mikrofon macierzy
Wejście sygnału audio	Głośnik(i) - stereo
Typ:	2 wat
Audio	DisplayPort
Typ:	HDMI
Moc wyjściowa / kanał:	VGA
Złącza	Słuchawki (mały jack)
Interfejsy:	Wejście audio (mały jack)
	USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B)
Mechaniczne	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Regulacja pozycji ekranu:	-5/+35
Kąt pochylenia:	360
Kąt obrotu:	-90/+90
Kąt rotacji:	150 mm
Regulacja wysokości:	100 x 100 mm
Interfejs Montażowy VESA:	
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Akcesoria w zestawie:	Kabel zasilania
Dołączone przewody:	1 x kabel USB - 1.8 m
Zgodność z normami:	UL, VCCI, C-Tick, BSMI, ICES-003, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, China Energy Label, China RoHS, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, EU Energy Label, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4, HF,

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

Certyfikat TCO:

EPEAT Compliant:

Certyfikat ENERGY STAR:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Ukraine Energy Label, Korea MEPS

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)

14 kWh/1000 godz.

12 wat

0.5 wat

0 wat

ASUS DisplayWidget Center

Z podstawką - szerokość: 61.07 cm - głębokość: 22.4 cm -

wysokość: 55.33 cm - waga: 6.46 kg

Bez podstawki - szerokość: 61.07 cm - głębokość: 5.61 cm -

wysokość: 39.58 cm - waga: 4.46 kg

71.3 cm

47.9 cm

16.2 cm

9.3 kg

TCO Certified Displays 9

EPEAT Gold

Tak

0 °C

40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.