

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-be279qsk-27inch-ips-wled-1920x1080-169-60hz-10001-250cdm2-5ms-hdmi-dp-usb-b-upstream-2xspeakers-p-190349.html>



ASUS BE279QSK 27inch IPS WLED 1920x1080 16:9 60Hz 1000:1 250cd/m2 5ms HDMI DP USB B upstream 2xSpeakers

Cena brutto	1 160,31 zł
Cena netto	943,34 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4304914
Kod producenta	90LM04P1-B02370
Kod EAN	4711081091103

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Wbudowana Kamera Internetowa

Rozdzielczość czujnika:

Wejście sygnału audio

Typ:

ASUS BE279QSK 27inch IPS WLED 1920x1080 16:9 60Hz
1000:1 250cd/m2 5ms HDMI DP USB B upstream 2xSpeakers
ASUS BE279QSK - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD
(1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA,
DisplayPort - głośnik(i)
4711081091103
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa C

27"

Kamera internetowa

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz

0.311 mm

250 cd/m²

1000:1 / 100000000:1 (dynamic)

5 ms (szary-do-szarego)

50 - 61 Hz

30 - 83 kHz

178

178

Antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace

Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, Low Blue Light

Mode, technologia Flicker Free, Wybór Temperatury Barwowej

61.1 cm x 26.6 cm x 39.8 cm - z podstawką (najniższa pozycja)

6.8 kg

2 megapiksele

Mikrofon macierzy

Audio

Typ:

Głośnik(i) - stereo

Moc wyjściowa / kanał:

2 wat

Złącza

Interfejsy:

Wejście audio

Słuchawki

VGA

HDMI

DisplayPort

USB

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie

Kąt pochylenia:

-5/+35

Kąt obrotu:

360

Kąt rotacji:

180

Regulacja wysokości:

150 mm

Interfejs Montażowy VESA:

100 x 100 mm

Różne

Cechy:

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)

Zgodność z normami:

TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

AC 100-240 V (50/60 Hz)

Konsumpcja energii (w trybie ON):

14 W

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

14 kWh/1000 godz.

Pobór Mocy (Standardowy):

30 wat

Zużycie energii w stanie czuwania:

0.5 wat

Pobór mocy (tryb wył.):

0 wat

Wyłącznik on / off:

Tak

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.1 cm -

głębokość: 26.6 cm - wysokość: 39.8 cm - waga: 6.8 kg

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.1 cm -

głębokość: 26.6 cm - wysokość: 54.8 cm - waga: 6.8 kg

Bez podstawki - szerokość: 61.1 cm - głębokość: 5.6 cm -

wysokość: 39.6 cm - waga: 4.8 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

71.2 cm

Głębokość transportowa:

22.8 cm

Wysokość transportowa:

46.8 cm

Waga transportowa:

9.3 kg

Standardy ochrony środowiska

Certyfikat TCO:

TCO Certified Displays 8

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.