

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-be27acsbk-webcam-monitor-27inch-2560x1440-wqhd-ips-fhd-webcam-mic-usb-c-hdmi-p-110639.html>



ASUS BE27ACSBK Webcam Monitor 27inch 2560x1440 WQHD IPS FHD Webcam Mic USB-C HDMI

Cena brutto	1 323,02 zł
Cena netto	1 075,63 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4431717
Kod producenta	90LM03I1-B01370
Kod EAN	4711081212515

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

ASUS BE27ACSBK Webcam Monitor 27inch 2560x1440 WQHD IPS FHD Webcam Mic USB-C HDMI

ASUS BE27ACSBK - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 WQHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, 2xDisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny
4711081212515

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa F

26 kWh

27"

Koncentrator USB 3.0, kamera internetowa 1080p, podwójny mikrofon macierzy

IPS

16:9

WQHD 2560 x 1440 przy 75 Hz

0.233 mm

350 cd/m²

1000:1 / 100000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

100% sRGB

5 ms (szary-do-szarego)

30 - 75 Hz

30 - 122 kHz

178

178

Antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, Eye Care Mode, Certyfikat Zoom

Czarny

61.24 cm x 25.9 cm x 44.18 cm - z podstawką (najniższa

Waga:	pozycja) 8.6 kg
Wbudowana Kamera Internetowa	
Rozdzielczość czujnika:	2 megapiksele
Cechy:	Sterowanie automatyczną ekspozycją, tryb obracania
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI Słuchawki 2 x DisplayPort 1.2 4 x USB 3.0 — downstream USB 3.0 — upstream USB-C
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+35
Kąt obrotu:	360
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zasilanie 80 W MiniPC kit TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Akcesoria w zestawie:	
Zgodność z normami:	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	26.1 W
Pobór Moc SDR (tryb Wł.):	26.1 kWh/1000 godz.
Pobór Moc (Standardowy):	21.3 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0 wat
Wyłącznik on / off:	Tak
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.24 cm - głębokość: 25.9 cm - wysokość: 44.18 cm - waga: 8.6 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.24 cm - głębokość: 25.9 cm - wysokość: 54.78 cm - waga: 8.6 kg Bez podstawki - szerokość: 61.24 cm - głębokość: 5.61 cm - wysokość: 42.73 cm - waga: 5.8 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	71.3 cm
Głębokość transportowa:	50.2 cm
Wysokość transportowa:	22.8 cm
Waga transportowa:	11.2 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Displays 8
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.