

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-business-be24ecsnk-24inch-1920x1080-fhd-ips-monitor-169-webcam-mic-dp-hdmi-80w-usb-c-mini-pc-attachment-p-190588.html>



ASUS Business BE24ECSNK 24inch 1920x1080 FHD IPS Monitor 16:9 Webcam Mic DP HDMI 80W USBC MiniPC Attachment

Cena brutto	1 216,00 zł
Cena netto	988,62 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46124134
Kod producenta	90LM05M1-B0A370
Kod EAN	4711081650669

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Łańcuch Stokrotkowy:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

ASUS Business BE24ECSNK 24inch 1920x1080 FHD IPS Monitor
16:9 Webcam Mic DP HDMI 80W USBC MiniPC Attachment
ASUS BE24ECSNK - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 1920
x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5
ms - HDMI, 2xDisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny
4711081650669
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

24"

23.8"

Tak

Kamera 2 megapiksele, macierz mikrofonu, koncentrator USB
3.2 Generacji 1.

80 wat

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz

0.2745 mm

300 cd/m²

1000:1 / 100000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

5 ms (szary-do-szarego)

48 - 75 Hz

30 - 85 kHz

178

178

Antyreflekcyjna

Podświetlenie LED

Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart

Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, technologia

Kolor:	Flicker Free, technologia Blue Light Filter, Wybór Temperatury Barwowej, 3-stronny bez faset
Wymiary (szer./głęb./wys.):	Czarny 53.97 cm x 21.14 cm x 40.102 cm - z podstawką (najniższa pozycja) 6.5 kg
Waga:	2 megapiksele
Wbudowana Kamera Internetowa	1080p
Rozdzielczość czujnika:	Face Auto Exposure, -10° / +10° tilt, -135° / +180° rotation
Maksymalna rozdzielczość video:	
Cechy:	
Wejście sygnału audio	
Typ:	Mikrofon macierzy
Cechy mikrofonu:	Redukcja szumów
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	Słuchawki LAN DisplayPort 1.2 USB-C 3.2 Gen 1 upstream / DisplayPort 1.2 Tryb Alternatywny HDMI 1.4 4 x USB 3.2 Generacji 1. downstream DisplayPort 1.2 (for daisy chain)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętko, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+35
Kąt obrotu:	360
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) Certyfikat Zoom UL, VCCI, BSMI, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, NFPA 99, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, CEL, China RoHS, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4 Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Certyfikacja Oprogramowania:	
Zgodność z normami:	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	18 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	17.7 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Bez podstawki - szerokość: 53.97 cm - głębokość: 6.1 cm - wysokość: 38.989 cm - waga: 4.3 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 53.97 cm - głębokość: 21.14 cm - wysokość: 53.889 cm - waga: 6.5 kg Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 53.97 cm - głębokość: 21.14 cm - wysokość: 40.102 cm - waga: 6.5 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	72.2 cm
Głębokość transportowa:	18.2 cm
Wysokość transportowa:	48.1 cm
Waga transportowa:	8.9 kg
Standardy ochrony środowiska	
EPEAT Compliant:	EPEAT Silver
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

