

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-display-proart-pa248qv-professional-24inch-1610-ips-wuxga-1920x1200-proart-palette-ergonomic-stand-p-190205.html>



ASUS Display ProArt PA248QV Professional 24inch 16:10 IPS WUXGA 1920x1200 ProArt Palette Ergonomic Stand

Cena brutto	1 021,54 zł
Cena netto	830,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3887433
Kod producenta	90LM05K1-B01370
Kod EAN	4718017603393

Opis produktu

Opis

Monitor ProArt zapewnia rozdzielczość WQHD (2560 x 1440) dla najwyższej jakości oraz ostrości obrazu, czego zawsze potrzebują fotografowie. Dzięki 100% pokryciu zakresu kolorów sRGB monitor ProArt wyświetla bardziej intensywne i żywe kolory, zapewniając również, że barwy na Twoich zdjęciach będą wyglądały naprawdę realistycznie. Ciesz się czystymi i bardzo żywymi kolorami dzięki dokładnemu i bardzo realistycznemu odwzorowaniu barw.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Efekty wizualne o ogromnym bogactwie detali**
Oferując o 77% więcej pikseli niż konwencjonalne monitory Full HD, monitor ProArt zapewnia rozdzielczość WQHD (2560 x 1440) dla najwyższej jakości oraz ostrości obrazu, czego zawsze potrzebują fotografowie.
- **Podkreśl rzeczywiste piękno swoich zdjęć**
Dzięki 100% pokryciu zakresu kolorów sRGB monitor ProArt wyświetla bardziej intensywne i żywe kolory, zapewniając również, że barwy na Twoich zdjęciach będą wyglądały naprawdę realistycznie.
- **Wysoka precyzja odwzorowania barw dla naprawdę żywych kolorów**
Ciesz się czystymi i bardzo żywymi kolorami dzięki dokładnemu i bardzo realistycznemu odwzorowaniu barw. Każdy monitor ProArt jest fabrycznie kalibrowany dla zagwarantowania najwyższej w branży precyzji wyświetlania barw (ΔE
- **Technologia kalibracji ASUS ProArt**
Niezależnie od tego, czy korzystasz z komputera stacjonarnego lub laptopa, z komputera PC, czy też Maca, technologia kalibracji ASUS ProArt daje Ci możliwość dostrojenia dokładności wyświetlania barw oraz funkcję wyrównania jednolitości obrazu, co znacznie ułatwia rekaliibrację jasności i spójności kolorów Twojego monitora.
- **Filtr niebieskiego światła ASUS**
Ekskluzywna technologia ASUS Ultra-Low Blue Light chroni Cię przed szkodliwym, niebieskim światłem. Posiada cztery ustawienia filtra niebieskiego światła, które są łatwo dostępne za pośrednictwem menu wyświetlanego na ekranie za pomocą klawisza skrótu.
- **Technologia Flicker-free**
Technologia ASUS Flicker-Free zapewnia większy komfort użytkowania i wysokiej klasy środowisko pracy, redukując migotanie ekranu w celu zminimalizowania nadwyrężania oczu, bólu głowy i ogólnego zmęczenia podczas wielu godzin spędzanych przed monitorem.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

ASUS Display ProArt PA248QV Professional 24inch 16:10 IPS
WUXGA 1920x1200 ProArt Palette Ergonomic Stand
ASUS ProArt PA248QV - Monitor LED - 24.1" - 1920 x 1200
WUXGA - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA,
DisplayPort - głośnik(i)
4718017603393
36 miesięcy

Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii:	Klasa G
Konsumpcja energii na rok:	26 kWh
Wielkość przekątnej:	24.1"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.0
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:10
Rozdzielczość natywna:	WUXGA 1920 x 1200
Rozstaw pikseli:	0.27 mm
Jasność:	350 cd/m²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 100000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	100% Rec 709, 100% sRGB
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	49 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 105 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	HDCP, Trace Free Technology, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, Technologia Adaptive-Sync, tryb dostosowywania koloru, Wybór Temperatury Barwowej, Quick Release Stand Design, kalibracja Delta E
Wymiary (szer./głęb./wys.):	53.3 cm x 21.1 cm x 50.5 cm - z podstawką
Waga:	6.1 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	VGA DisplayPort HDMI Wejście audio Słuchawki 4 x USB — downstream USB — upstream (typ B)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+35
Kąt obrotu:	180
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Zgodność z normami:	UL, TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, KC, ERP, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	28.2 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	28.2 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	15 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Bez podstawki - szerokość: 53.3 cm - głębokość: 4.7 cm - wysokość: 36 cm - waga: 3.9 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	64.9 cm
Głębokość transportowa:	19.2 cm
Wysokość transportowa:	47.4 cm
Waga transportowa:	8.3 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Displays 8

Certyfikat ENERGY STAR:

Tak

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.