

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-dsl-ac88u-modemrouter-wireless-ac3100-vdsl2adsl-dual-band-p-59050.html>



ASUS DSL-AC88U Modem/Router Wireless AC3100 VDSL2/ADSL Dual Band

Cena brutto	1 173,57 zł
Cena netto	954,12 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3623818
Kod producenta	DSL-AC88U
Kod EAN	4712900315127

Opis produktu

Dwuzakresowy modem i ruter Gigabit Wi-Fi AC3100 ADSL/VDSL z obsługą pakietu zabezpieczeń sieciowych AiProtection napędzanego przez Micro Trend oraz funkcjami kontroli rodzicielskiej.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Superszybkie połączenie Wi-Fi**

DSL-AC88U jest wyposażony w technologię NitroQAMTM (1024-QAM), która zapewnia łączną szybkość transferu do 3167 Mb/s do zadań wymagających dużej przepustowości.

- **Kompatybilność DSL, która sprostą przyszłym wymaganiom**

Obsługa technologii ADSL, ADSL 2/2+, VDSL2 oraz najnowszych połączeń G.fast

- **Elastyczność połączeń z Internetem za pośrednictwem DSL lub Ethernet**

DSL-AC88U może połączyć się z Internetem na wiele różnych sposobów, oferując DSL do połączeń typu ADSL/VDSL lub gniazdo Ethernet do modemów na światłowodach lub kablowych, co czyni go idealnym rozwiązaniem gotowym na przyszłe aktualizacje dostawcy Internetowego.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączania:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Szybkość transmisji danych:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Algorytm kodowania:

Cechy:

ASUS DSL-AC88U Modem/Router Wireless AC3100 VDSL2/ADSL Dual Band

ASUS DSL-AC88U - Router bezprzewodowy - modem DSL - przełącznik 4-portowy - GigE - porty WAN: 2 - 802.11a/b/g/n/ac - Dwuzakresowy
4712900315127

Brak gwarancji

Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)
Stacjonarny

Bezprzewodowa, przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
2,4 GHz / 5 GHz

3167 Mbps

PPTP, L2TP, FTP, DHCP

WPA-PSK, WPA2-PSK

Ochrona firewall, obsługa NAT, serwer dynamicznego DNS, print server, obsługa IPv6, kontrola rodzicielska, możliwość aktualizacji firmwaru, klient pobierania, Quality of Service (QoS), Wi-Fi Protected Setup (WPS), failover WAN, serwer DHCP, serwer FTP, przycisk resetu, obsługa IPv4, Obsługa Klucza USB 3G/4G, serwer VPN, ASUSWRT, technologia szerokopasmowa TurboQAM, ruch PPTP, Broadcom NitroQAM technology, klient VPN, przycisk LED do włączania/wyłączania

Zgodność z normami:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, ETSI
Wskaźniki statusu:	Zasilanie, WLAN, WAN, LAN, USB, Internet, VDSL
Line Properties	
Format kodowania linii:	1024 QAM
Komunikacja	
Typ:	Modem DSL
Protokół sygnalizacji cyfrowej:	ADSL, VDSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL2, G.fast
Maksymalna prędkość transmisji:	900 Mbps
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 USB 2.0: 1 x WAN: 1 x VDSL2 / ADSL2+ - RJ-11 WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 USB 3.0: 1 x
Antena	
Antena:	Zewnętrzna odłączalna
Ilość anten:	4
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Rozdzielacz ADSL
Dołączone przewody:	1 x kabel sieciowy 1 x kabel modemowy
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe
Wymagany system operacyjny:	Apple MacOS X, Microsoft Windows XP/ 7 / 8 / 8.1 / 10
Wymiary i waga	
Szerokość:	29.2 cm
Głębokość:	18 cm
Wysokość:	6.1 cm
Waga:	765 g

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.