

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-mb16ncg-16inch-ips-monitor-2560x1600-75hz-400cdm-p-353420.html>



ASUS MB16NCG 16inch IPS Monitor 2560x1600 75Hz 400cd/m

Cena brutto	1 069,26 zł
Cena netto	869,32 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48262312
Kod producenta	90LM0CD1-B01N71
Kod EAN	4711636223256

Opis produktu

Opis

ASUS ZenScreen MB16NCG to przenośny 16-calowy monitor LCD z podświetleniem LED, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu doskonałych wrażeń wizualnych w podróży. Dzięki natywnej rozdzielczości 2560 x 1600 i gamie kolorów 100% sRGB monitor ten zapewnia żywe i dokładne kolory w różnych zastosowaniach. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad grafiką, oglądasz filmy, czy grasz w gry, kąty widzenia 178 stopni w poziomie i w pionie zapewniają stałą jakość obrazu z niemal każdej pozycji.

Monitor jest wyposażony w technologię VESA Adaptive-Sync, która zapewnia płynny obraz bez rozrywania, a częstotliwość odświeżania do 155 Hz przez USB-C i 120 Hz przez Mini HDMI poprawia responsywność podczas szybkich działań. Dodatkowe funkcje, takie jak technologia ASUS Splendid Video Intelligence, wybór temperatury barwowej i panel bez migotania, przyczyniają się do przyjemnego użytkowania, zmniejszając zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania.

Wszeczhronny interfejs USB-C obsługuje tryb DisplayPort Alt Mode i może dostarczać moc do 65 W, co czyni go idealnym towarzyszem dla laptopów i innych urządzeń.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywa jakość wyświetlania**

Dzięki natywnej rozdzielczości 2560 x 1600 i obsłudze 16,7 miliona kolorów monitor ASUS ZenScreen MB16NCG zapewnia oszałamiającą jakość obrazu, dzięki czemu nadaje się zarówno do pracy, jak i rozrywki.

- **Płynne działanie**

Dzięki częstotliwości odświeżania 155 Hz przez USB-C i technologii VESA Adaptive-Sync monitor ten ogranicza rozrywanie obrazu i poprawia komfort gry, zapewniając płynne wrażenia wizualne.

- **Przenośna konstrukcja**

Lekka i smukła obudowa sprawia, że MB16NCG jest łatwy do przenoszenia, co czyni go doskonałym wyborem dla profesjonalistów i osób podróżujących, które potrzebują dodatkowego monitora.

- **Wiele opcji łączności**

Wyposażony w dwa porty USB-C i port Mini HDMI, monitor ten oferuje wszechstronną łączność z różnymi urządzeniami, zapewniając kompatybilność z nowoczesnymi laptopami i nie tylko.

- **Technologia ochrony wzroku**

Panel bez migotania i technologia ASUS Splendid Video Intelligence Technology pomagają zmniejszyć zmęczenie oczu, zapewniając komfortowe oglądanie podczas długotrwałego użytkowania.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASUS MB16NCG 16inch IPS Monitor 2560x1600 75Hz 400cd/m

ASUS ZenScreen MB16NCG - Monitor LED - 16" - przenośny - 2560 x 1600 @ 155 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1500:1 - HDR10 - 5 ms - USB-C - czarny

4711636223256

36 miesięcy, odbiór/zwrot

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2458004>

Klasa C

Wielkość przekątnej:	16"
Technologia Adaptive-Sync:	VESA Adaptive-Sync
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:10
Rozdzielczość natywna:	2560 x 1600 (USB-C: 155 Hz, Mini HDMI: 120 Hz)
Rozstaw pikseli:	0.135 mm
Jasność:	400 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1500:1
Forma HDR:	HDR10
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	100% sRGB
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Panel bez migotania, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Wybór Temperatury Barwowej, Display Widget, ASUS GamePlus, ASUS QuickFit Virtual Scale
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	35.8 cm x 1.1 cm x 24.6 cm - bez podstawki
Waga:	900 g
Złącza:	
Interfejsy:	2 x USB-C (Tryb Alternatywny DisplayPort, moc do 65 W) Mini HDMI Złącze słuchawkowe
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), do montażu na trójnogu Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	Ac 100- 240 V
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	7 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Maksymalny):	6.79 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	44.3 cm
Głębokość transportowa:	9 cm
Wysokość transportowa:	31.8 cm
Waga transportowa:	2 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.