

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-pa27jcv-27inch-ips-wled-5k-169-400cdm2-5ms-hdmi-dp-usb-type-c-usb-hub-3xusb-32-g2-type-a-usb-32-g2-type-c-black-silver-p-294721.html>



ASUS PA27JCV 27inch IPS WLED 5K 16:9 400cd/m2 5ms HDMI DP USB Type-C USB hub: 3xUSB 3.2 G2 Type-A + USB 3.2 G2 Type-C Black + Silver

Cena brutto	3 381,47 zł
Cena netto	2 749,16 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47650193
Kod producenta	90LM0AL0-B01K70
Kod EAN	4711387628973

Opis produktu

Opis

ASUS ProArt PA27JCV jest przeznaczony dla profesjonalistów i twórców, którzy wymagają jakości obrazu i wszechstronności w swoim przepływie pracy. Dzięki 27-calowemu wyświetlaczowi o natywnej rozdzielczości 5120 x 2880, monitor ten zapewnia wyrazistość i szczegółowość obrazu. Technologia IPS zapewnia szeroki kąt widzenia wynoszący 178 stopni, dzięki czemu kolory pozostają spójne pod niemal każdym kątem. Monitor obsługuje HDR i oferuje 99% gamę kolorów DCI-P3, dzięki czemu zapewnia żywy obraz, idealny do projektowania graficznego i edycji wideo. Wbudowany przełącznik KVM pozwala użytkownikom kontrolować dwa urządzenia za pomocą jednej klawiatury i myszy, usprawniając wydajność miejsca pracy. Oprócz wizualizacji, ASUS ProArt PA27JCV posiada wiele funkcji regulacji, w tym regulację wysokości, pochylenia, obrotu i obrotu, dostosowując się do różnych preferencji ergonomicznych. Czujnik oświetlenia otoczenia automatycznie dostosowuje jasność dla optymalnego komfortu oglądania, a zaawansowane technologie, takie jak Flicker-Free i Low Blue Light, zapewniają zdrowsze wrażenia podczas oglądania. Dzięki łączności USB-C i zasilaniu USB Power Delivery o mocy 96 W, monitor ten może również zasilać kompatybilne urządzenia, co czyni go wszechstronnym dodatkiem do każdej profesjonalnej konfiguracji.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Jakość obrazu**
Wyposażony w panel IPS o natywnej rozdzielczości 5120 x 2880, wyświetlacz osiąga jasność 500 cd/m2 i współczynnik kontrastu 3000:1, zapewniając żywe i realistyczne kolory.
- **Wszechstronna łączność**
Wyposażony w interfejsy HDMI, DisplayPort i USB-C, monitor obsługuje szereg urządzeń i zapewnia elastyczność w zakresie opcji łączności.
- **Zaawansowana ergonomiczna konstrukcja**
Monitor jest w pełni regulowany z opcjami wysokości, pochylenia, obrotu i obrotu, dzięki czemu użytkownicy mogą znaleźć idealną pozycję do oglądania, aby zmniejszyć zmęczenie.
- **Lepszy komfort dla oczu**
Dzięki technologiom Flicker-Free i Low Blue Light monitor ten minimalizuje zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania, dzięki czemu nadaje się do długich godzin pracy.
- **Funkcje zwiększające produktywność**
Przełącznik KVM i koncentrator USB umożliwiają łatwy dostęp do wielu urządzeń, poprawiając wydajność pracy i umożliwiając płynniejszą wielozadaniowość.

Produkt:

Nazwa:

ASUS PA27JCV 27inch IPS WLED 5K 16:9 400cd/m2 5ms HDMI
DP USB Type-C USB hub: 3xUSB 3.2 G2 Type-A + USB 3.2 G2
Type-C Black + Silver

Opis:

ASUS ProArt PA27JCV - Monitor LED - 27" - 5120 x 2880 5K @

EAN:	60 Hz - IPS - 500 cd/m ² - 3000:1 - DisplayHDR 500 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny 4711387628973
Reklamacje:	36 miesięcy
Ogólne	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Rodzaj wyświetlacza:	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2106861
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	Klasa F
Klasa energii:	Klasa G
Klasa Energetyczna (HDR):	27"
Wielkość przekątnej:	Przełącznik KVM, koncentrator USB 3.2, czujnik światła otoczenia
Wbudowane urządzenia:	96 wat
Zasilanie USB:	IPS
Typ panela:	16:9
Współczynnik kształtu:	5K 5120 x 2880 przy 60 Hz
Rozdzielczość natywna:	0.116 mm
Rozstaw pikseli:	218
Pikseli na cal:	500 cd/m ²
Jasność:	3000:1
Współczynnik kontrastu:	HDR10
Forma HDR:	DisplayHDR 500
Certyfikacja HDR:	1,07 miliarda kolorów (8-bit + FRC)
Obsługa kolorów:	100% sRGB, 95% Adobe RGB, 99% DCI-P3
Paleta Kolorów:	5 ms (szary-do-szarego)
Czas reakcji:	48 - 60 Hz
Częstotliwość odświeżania pionowego:	15 - 135 kHz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	178
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	Antyrefleksyjna
Powłoka ekranu:	Podświetlenie LED
Technologia podświetlenia:	Chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), chorwacki, czeski, duński, angielski, francuski, niemiecki, węgierski, indonezyjski, włoski, japoński, koreański, Perski, Polish, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski
Języki OSD:	Dokładność odwzorowania kolorów Delta E≤2, Antyodblaskowy o Niskiej Refleksyjności (AGLR), technologia Flicker Free, Trace Free Technology, ProArt Preset, Wybór Temperatury Barwowej, Technologia Adaptive-Sync, Display Widget, korekcja jasności, technologia Low Blue Light, obraz po obrazie, obraz w obrazie, ProArt Chroma Tune, ProArt Palette, QuickFit Plus, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR), wyłącznik źródła zasilania Zero, CalMAN Verified, Przełącznik Automatyczny KVM, 3-stronny bez faset
Charakterystyka:	Czarny 61.22 cm x 21.5 cm x 53.81 cm - z podstawką 5.91 kg
Kolor:	Głośnik(i) - stereo
Wymiary (szer./głęb./wys.):	2 wat
Waga:	DisplayPort
Audio	HDMI
Typ:	USB 3.2 Generacji 2 downstream (Type C)
Moc wyjściowa / kanał:	3 x USB 3.2 Generacji 2 downstream (typ A)
Złącza	USB-C/DisplayPort Alt Mode (Tryb Alternatywny DisplayPort, zasilanie do 96 W)
Interfejsy:	Słuchawki (mały jack)
Mechaniczne	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Regulacja pozycji ekranu:	+23/-5
Kąt pochylenia:	60
Kąt obrotu:	-90/+90
Kąt rotacji:	130 mm
Regulacja wysokości:	100 x 100 mm
Interfejs Montażowy VESA:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Różne	
Cechy:	

Akcesoria w zestawie:
Zgodność z normami:

Kabel zasilania
HDCP 2.2, DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TUV Rheinland Flicker Free Certification, cTUVus, FCC, CB, CCC, CU, ERP, EU Energy Label, ICES-003, ISO 9241-307, UkrSEPRO, WEEE, CEL, BSMI, RCM, VCCI, Korea MEPS, PSE Mark, J-MOSS, KC, KCC, PSB, Ukraine Energy Label, RoHS, HF, CEC, FSC Mix
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

AC 100-240 V (50/60 Hz)

26 kWh/1000 godz.

34 kWh/1000 godz.

31.04 wat

0.5 wat

0 wat

ASUS DisplayWidget Center, Adobe Creative Cloud (90 dni próbne)

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką - szerokość: 61.22 cm - głębokość: 21.5 cm - wysokość: 53.81 cm - waga: 5.91 kg

Bez podstawki - szerokość: 61.22 cm - głębokość: 4.41 cm - wysokość: 36.29 cm - waga: 4.14 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

EPEAT Compliant:

Certyfikat ENERGY STAR:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

69.1 cm

13.8 cm

42.7 cm

8.73 kg

EPEAT Gold

Tak

Gwarancja zerowych jasnych subpikseli - 3 lata

0 °C

40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.