

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-pa329c-monitor-pa329c-32-ips-4k-hdmi-dp-usb-c-hdr-600-p-196393.html>

ASUS PA329C Monitor PA329C 32 IPS 4K HDMI/DP/USB-C HDR 600



Cena brutto	4 231,50 zł
Cena netto	3 440,24 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3511812
Kod producenta	PA329C
Kod EAN	4718017210225

Opis produktu

Opis

ASUS ProArt PA329C 4K UHD HDR to profesjonalny monitor zaprojektowany dla zawodowych grafików i zapewniający dokładne odwzorowanie barw i wspaniałe kolory. PA329C idealnie nadaje się do obróbki wideo na wyższym poziomie, dzięki szerokiej palecie kolorów z pokryciem przestrzeni barwnej Rec.709 w 100% oraz Adobe RGB w 100% - dla wyjątkowej wierności odwzorowywania barw. Jasność na poziomie nawet 600 nitów oraz zgodność z VESA DisplayHDR 600 sprawiają, że monitor ten zapewnia wrażenia zbliżone do realnego świata. ProArt PA329C jest wyposażony w gniazdo USB-C obsługujące transfery danych, połączenia DisplayPort oraz funkcję dostarczania zasilania z mocą 60 W. Zaawansowana technologia kalibracji ProArt oraz fabrycznie wykonana kalibracja zapewniają optymalną precyzję wyświetlania kolorów (ΔE

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Jaśniejszy obraz i bardziej realistyczne wrażenia**

ProArt PA329C dysponuje matrycą 4K HDR. Wyświetlanie HDR10 z VESA DisplayHDR 600 oznacza zwiększenie kontrastu pomiędzy najjaśniejszymi i najciemniejszymi strefami obrazu w technologii HDR. Zapewnia to naprawdę wyjątkową czystość i ogromne bogactwo detali podczas oglądania.

- **Technologia szerokiej przestrzeni barwnej**

ProArt PA329C charakteryzuje się szeroką paletą kolorów, udostępniając Ci kompletne spektrum barw do różnych zastosowań. Technologia wyjątkowo szerokiej palety kolorów z pokryciem przestrzeni barwnej DCI-P3 w 98%, Adobe RGB w 100%, sRGB w 100% oraz Rec.2020 w 84% - do obróbki i produkcji wideo. Ponadto technologia wyświetlania IPS zapewnia Ci szerokie kąty oglądania, eliminując problem przejść kolorów - nawet gdy oglądasz treści na ekranie PA329C z ekstremalnych pozycji.

- **Wysoka wierność barw**

Ciesz się czystymi i bardzo żywymi kolorami dzięki dokładnemu i bardzo realistycznemu odwzorowaniu barw. Każdy monitor ProArt PA329C jest fabrycznie kalibrowany dla zapewniania dokładności wyświetlania barw (ΔE

- **Wszechstronne gniazdo USB-C**

ProArt PA329C zapewnia Ci niezrównaną kompatybilność z większością dostępnych urządzeń multimedialnych. Oferuje gniazda USB-C, DisplayPort oraz HDMI. Zintegrowane gniazdo USB-C obsługuje transfery danych oraz funkcję dostarczania zasilania z maksymalną mocą 60 W. Monitor ProArt PA329C może Ci również posłużyć jako koncentrator USB, dlatego jeśli podłączysz go przez USB-C, Twoje urządzenie uzyska dostęp do wszelkich peryferiów podłączonych do gniazd USB.

- **Obraz w obrazie i obraz po obrazie**

Zintegrowane funkcje "obraz w obrazie" (PiP) oraz "obraz po obrazie" (PbP) umożliwiają Ci równoczesne oglądanie obrazów pochodzących z kilku źródeł sygnału 4K UHD, a ponadto możliwość łatwego przełączania pomiędzy nimi, w tym również sygnału dźwiękowego.

- **Monitor z technologią Ultra-low Blue Light**

ASUS Blue Light Filter chroni Twój wzrok przed szkodliwym działaniem niebieskiego światła. Cztery różne ustawienia tego filtra możesz zmieniać za pomocą klawisza hotkey.

- **Ergonomiczna konstrukcja**

Monitor ProArt PA329C zapewnia Ci wyjątkowo komfortową pozycję do oglądania, dzięki zastosowaniu konstrukcji o wąskim profilu oraz ergonomicznej podstawki z możliwością dostosowania nachylenia, obracania w poziomie,

obracania o 90° (pivot) oraz regulacji wysokości. Dodatkowo jest on bardzo elastyczny - funkcja automatycznego obrotu dostosowuje orientację wyświetlanych treści po obrocie ekranu do trybu portretowego, co będzie bardzo praktyczne podczas pracy ze stronami internetowymi lub dłuższymi dokumentami.

Produkt:	ASUS PA329C Monitor PA329C 32 IPS 4K HDMI/DP/USB-C HDR 600
Nazwa:	ASUS ProArt PA329C - Monitor LED - 32" - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 76 Hz - IPS - 600 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 600 - 5 ms - 3xHDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny 4718017210225
Opis:	36 miesięcy
EAN:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Gwarancja producenta:	Klasa G
Ogólne	Klasa G
Rodzaj wyświetlacza:	32"
Klasa energii:	Koncentrator USB 3.0
Klasa Energetyczna (HDR):	IPS
Wielkość przekątnej:	16:9
Wbudowane urządzenia:	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 przy 76 Hz
Typ panela:	0.1845 mm
Współczynnik kształtu:	0.1845
Rozdzielczość natywna:	600 cd/m²
Rozstaw pikseli:	1000:1 / 100000000:1 (dynamic)
Pikseli na cal:	HDR10
Jasność:	DisplayHDR 600
Współczynnik kontrastu:	1,074 mlrd kolorów (10-bitów)
Forma HDR:	100% Adobe RGB, 100% sRGB, 84% Rec 2020, 98% DCI-P3
Certyfikacja HDR:	5 ms (szary-do-szarego)
Obsługa kolorów:	24 - 76 Hz
Paleta Kolorów:	30 - 135 kHz
Czas reakcji:	178
Częstotliwość odświeżania pionowego:	178
Częstotliwość odświeżania poziomego:	Antyreflekcyjna
Poziomy kąt widzenia:	Podświetlenie LED
Pionowy kąt widzenia:	Obraz po obrazie, HDCP, kalibracja DICOM, ASUS QuickFit Virtual Scale, 14 bitowa tabela wyszukiwania, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, Szeroki Wybór Kolorów, 6-osiowa regulacja koloru, ASUS ProArt Calibration technology, Wybór Temperatury Barwowej, Zero Bright Dot Warranty, Obraz w obrazie
Powłoka ekranu:	Czarny
Technologia podświetlenia:	73.5 cm x 24 cm x 61.5 cm - z podstawką
Charakterystyka:	12.32 kg
Kolor:	Głośnik(i) - stereo
Wymiary (szer./głęb./wys.):	3 wat
Waga:	USB-C upstream/DisplayPort Tryb Alternatywny z Zasilaniem DisplayPort
Audio	3 x HDMI
Typ:	5 x USB 3.0 — downstream
Moc wyjściowa / kanał:	Słuchawki
Złącza	
Interfejsy:	
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętko, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	Z kabla USB-C na USB-A
Zgodność z normami:	UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, MSIP, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Konsumpcja energii (w trybie ON):

41.7 W

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

41.7 kWh/1000 godz.

Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):

69.4 kWh/1000 godz.

Pobór Mocy (Standardowy):

56.84 wat

Pobór mocy (tryb wył.):

0 wat

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką - szerokość: 73.5 cm - głębokość: 24 cm -

wysokość: 61.5 cm - waga: 12.32 kg

Bez podstawki - szerokość: 73.44 cm - głębokość: 6.685 cm -

wysokość: 43.1 cm - waga: 8.7 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

84.7 cm

Głębokość transportowa:

35 cm

Wysokość transportowa:

55.2 cm

Waga transportowa:

16.7 kg

Standardy ochrony środowiska

Certyfikat ENERGY STAR:

Tak

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.