

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-pce-ac68-karta-sieciowa-pcie-wireless-ac1900-dual-band-p-98023.html>



ASUS PCE-AC68 Karta sieciowa PCIe Wireless AC1900 Dual Band

Cena brutto	225,89 zł
Cena netto	183,65 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3623733
Kod producenta	PCE-AC68
Kod EAN	4716659557821

Opis produktu

Opis

ASUS PCE-AC68 jest kartą Wi-Fi 802.11ac z interfejsem PCI Express, która zastąpi w Twym komputerze stacjonarnym niewygodne kable Ethernet komfortowym rozwiązaniem bezprzewodowym 802.11ac o wyjątkowo wysokiej szybkości. Ponadto stylowa, zewnętrzna podstawka z magnesem daje większą elastyczność w ustawieniu anteny, by uzyskać doskonałą jakość odbieranego sygnału.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyjątkowo szybki standard Wi-Fi: 802.11ac**

PCE-AC68 wykorzystuje chipset Wi-Fi 802.11ac, który uzyskuje wyjątkowo szybki transfer w paśmie 5 GHz. Zachowana jest zarazem pełna zgodność ze wszystkimi dotychczasowymi protokołami Wi-Fi, zapewniając dwukierunkową transmisję o wysokiej wydajności, a także gładkie przejście na 802.11ac i bezproblemową współpracę z urządzeniami.

- **Zalety szybkości Wi-Fi 802.11ac na obu pasmach 2,4 i 5 GHz**

PCE-AC68 oferuje zalety szybkości Wi-Fi 802.11ac na obu pasmach 2,4 i 5 GHz. Z szybkim transferem karta PCE-AC68 zamienia się w potężny moduł bezprzewodowy.

- **Rozszerz i wzmocnij swoje połączenie bezprzewodowe**

ASUS AiRadar w sposób inteligentny wzmacnia łączność urządzenia bezprzewodowego za pomocą precyzyjnego, kierunkowego wzmocnienia sygnału, zwiększając prędkość przesyłania danych i stabilność. Siła połączenia Wi-Fi jest zmienna zależnie od otoczenia, dlatego też PCE-AC68 inteligentnie wykrywa położenie routera bezprzewodowego i "kształtuje" transmisję danych, wykorzystując trzy anteny zewnętrzne i wiązki o wysokiej mocy, by zagwarantować szybkie, stabilne połączenie.

- **Koniec z martwymi strefami**

Silna transmisja dwukierunkowa i konstrukcja o dużym wzmocnieniu sygnału dają PCE-AC68 ulepszone parametry pracy, dzięki którym zasięg Wi-Fi zwiększa się w porównaniu do standardowych urządzeń klienckich. Ten zwiększony zasięg oznacza eliminację martwych punktów w dowolnym miejscu, oferując szybkie i nieprzerwane strumieniowanie HD i płynną grę z wieloma graczami - gdziekolwiek będziesz.

- **Swoboda w ustawieniu anteny**

Trzy odłączane anteny PCE-AC68 mogą być ustawione z dala od komputera dzięki kablom. Namagnesowana podstawka również znajduje się w pudełku - można ją łatwo przyczepić do różnych powierzchni. Przez zwiększenie mobilności anten uzyskuje się większą swobodę w wyborze miejsca najlepszego odbioru i jakości sygnału.

- **Stylowy, aluminiowy radiator odprowadza ciepło i zapewnia stabilność pracy**

Radiator zbudowany jest z aluminium o wysokiej przewodności cieplnej, by skutecznie chłodzić chipset i zapewnić wyższą niezawodność oraz nieprzerwaną pracę. Niższa temperatura przekłada się na stabilniej działające urządzenie we wszystkich warunkach klimatycznych, nawet podczas upalnego lata, a wyższa stabilność oznacza pewniejsze połączenia i dłuższą żywotność produktu. Radiator jest ponadto zaprojektowany ze stylem - po raz kolejny pokazując, że ASUS zawsze wykracza poza standardy.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASUS PCE-AC68 Karta sieciowa PCIe Wireless AC1900 Dual Band
ASUS PCE-AC68 - Adapter sieciowy - PCIe - 802.11ac

EAN:	4716659557821
Gwarancja producenta:	Brak gwarancji
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Adapter sieciowy
Typ obudowy:	Karta wkładana do gniazda
Typ interfejsu (szyny):	PCI Express
Praca w sieci	
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa
Protokół komunikacyjny danych:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Szybkość transmisji danych:	1.9 Gbps
Format kodowania linii:	DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 16 QAM, OFDM
Pasmo częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Cechy:	ASUS AiRadar, magnetyczna podstawa anteny
Zgodność z normami:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Antena	
Antena:	Zewnętrzna odłączalna
Ilość anten:	3
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	3 x antena - R-SMA
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Wspornik niskoprofilowy
Algorytm kodowania:	128-bit WEP, WEP 64-bit, WPA-PSK, WPA2-PSK
Zgodność z normami:	IC, FCC
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe
Wymagany system operacyjny:	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8
Wymiary i waga	
Szerokość:	2.1 cm
Głębokość:	10.33 cm
Wysokość:	6.89 cm
Waga:	125 g
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.