

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-prime-a520m-k-am4-2xdimm-ddr4-hdmi-d-sub-3xpcie-m2-4xsata-6xusb-30-6xusb-20-matx-mb-p-60846.html>



ASUS PRIME A520M-K AM4 2xDIMM DDR4 HDMI D-Sub 3xPCIe M.2 4xSATA 6xUSB 3.0 6xUSB 2.0 mATX MB

Cena brutto	293,04 zł
Cena netto	238,25 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3958433
Kod producenta	PRIME A520M-K
Kod EAN	4718017826921

Opis produktu

Opis

Mocna sekcja zasilania, wydajny system chłodzenia i opcje inteligentnego podkręcania sprawiają, że seria ASUS Prime to doskonały wybór dla osób, które myślą o zbudowaniu swojego domowego komputera, do codziennych zastosowań.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

ASUS PRIME A520M-K AM4 2xDIMM DDR4 HDMI D-Sub 3xPCIe M.2 4xSATA 6xUSB 3.0 6xUSB 2.0 mATX MB

ASUS PRIME A520M-K - Płyta główna - microATX - Socket AM4 - AMD A520 Chipset - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

4718017826921

24 miesiące

Płyta główna - microATX

AMD A520

Socket AM4

1

Ryzen (obsługuje 3. Generacji Ryzen / 3. Generacji Ryzen z Radeon Graphics)

64 GB

DDR4

2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 3200 MHz

Bez ECC, ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC887

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Realtek RTL8111H

Interfejsy sieciowe: Rozszerzenie / połączenie Gniazda rozszerzeń:	Gigabit Ethernet 1 x CPU 2 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 3.0 x16 2 x PCIe 3.0 x1 SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2
Interfejsy pamięci masowej:	1 x VGA 4 x USB 3.2 Gen 1 1 x HDMI 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x klawiatura PS/2 / mysz 2 x USB 2.0
Interfejsy:	1 x LAN (Gigabit Ethernet) 4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Wewnętrzne interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Złącza zasilania:	
Charakterystyka Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Cechy hardware:	Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS EPU (Energy Processing Unit), ASUS Fan Xpert, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, Zabezpieczenie Nadprądowe ASUS, Lighting Control, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, Armoury Crate
Różne	
Akcesoria w zestawie:	1 x śruba M.2, pokrywa tylna I/O
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy narzędziowe, ASUS AI Charger, ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Update, ASUS EZ Flash 3, DAEMON Tools, WinRAR, Norton AntiVirus (wersja próbna na 60 d.)
Szerokość:	22.6 cm
Głębokość:	22.1 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.