

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-prime-b550m-a-wifi-ii-am4-b550-dual-m2-wifi-aura-mb-p-244960.html>



ASUS PRIME B550M-A WIFI II AM4 B550 DUAL M.2 WIFI AURA MB

Cena brutto	403,48 zł
Cena netto	328,03 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4374104
Kod producenta	PRIME B550M-A WIFI II
Kod EAN	4711081309741

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Zgodność z normami:

LAN

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

ASUS PRIME B550M-A WIFI II AM4 B550 DUAL M.2 WIFI AURA MB

ASUS PRIME B550M-A WIFI II - Płyta główna - microATX - Socket AM4 - AMD B550 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów) 4711081309741

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX

AMD B550

Socket AM4

1

Ryzen (obsługa Ryzen 3000 Series/ 4000 G-Series/ 5000 Series/ 5000 G-Series)

128 GB

DDR4

2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4333 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4866 MHz (O.C.), 4466 MHz (O.C.)

Bez ECC, ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR

High Definition Audio (8-kanalów)

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 4.0 x16 (PCIe 4.0 tryb x16 (procesory Ryzen 5000 Series/ 3000 Series) PCIe 3.0 tryb x16 (procesory Ryzen 5000 G-Series / 4000 G-Series))

Interfejsy pamięci masowej:	2 x PCIe 3.0 x1 SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2
Interfejsy:	1 x VGA 1 x DVI-D 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x klawiatura PS/2 / mysz 1 x HDMI
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu: Uśpienie / budzenie: Cechy hardware:	AMI UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3 Uaktywnienie z LAN, budzenie PME Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS EPU (Energy Processing Unit), ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, ASUS Fan Xpert 2+, LANGuard, Zabezpieczenie Nadprądowe ASUS, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, ASUS Aura Sync, Armoury Crate
Różne Akcesoria w zestawie: Dołączone przewody: Dołączone oprogramowanie:	1 x śruba M.2, pokrywa tylna I/O, antena ruchoma Wi-Fi ASUS 2 x kabel Serial ATA Sterowniki i programy narzędziowe, ASUS AI Charger, ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Flash 3, DAEMON Tools, WinRAR, Norton AntiVirus (wersja próbna), ASUS AURA Creator
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.