

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-prime-b650m-a-wifi-ii-am5-b650-usb-32-gen-2-wifi-6-aura-mb-p-241073.html>



ASUS PRIME B650M-A WIFI II AM5 B650 USB 3.2 GEN 2 WIFI 6 AURA MB

Cena brutto	589,61 zł
Cena netto	479,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46181621
Kod producenta	PRIME B650M-A WIFI II
Kod EAN	4711387034934

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:
Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:
Audio
Typ:
Zgodność z normami:
LAN
Interfejsy sieciowe:
Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

ASUS PRIME B650M-A WIFI II AM5 B650 USB 3.2 GEN 2 WIFI 6 AURA MB
ASUS PRIME B650M-A WIFI II - Płyta główna - microATX - Socket AM5 - AMD B650 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4711387034934
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX
AMD B650
Socket AM5
1
Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)

192 GB
DDR5
5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz, 7600 MHz (O.C.)
Bez ECC, ECC, on-die ECC
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, technologia AMD EXPO

High Definition Audio (8-kanalów)
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 4.0 x16
2 x PCIe 4.0 x16 (tryb x1)
2 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

Interfejsy:

PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

1 x HDMI

1 x DisplayPort

1 x VGA

2 x USB 3.2 Gen 2

2 x USB 3.2 Gen 1

4 x USB 2.0

1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)

1 x wyjście audio - mini jack

1 x wejście audio - mini jack

1 x mikrofon - mini jack

2 x antena

1 x klawiatura PS/2 / mysz

Wewnętrzne interfejsy:

1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek

2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek

4 x USB 2.0 - nagłówek

1 x szeregowy - nagłówek

1 x dźwięk - nagłówek

1 x wyjście SPDIF - nagłówek

1 x głośnik - nagłówek

1 x SPI - nagłówek

Złącza zasilania:

łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa

Charakterystyka

Typ BIOS:

Cechy BIOSu:

Uśpienie / budzenie:

Cechy hardware:

AMI

UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, Tryb ASUS UEFI BIOS EZ

Uaktywnienie z LAN, budzenie PME

Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, ASUS TurboV EVO, Q-

DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, technologia

wykrywania gniazda audio, ASUS DIGI+ VRM, Preboot

eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O,

LANGuard, Zabezpieczenie Nadprądowe ASUS, ASUS 5X

Protection III, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, ASUS SafeSlot

Core+, DIY Friendly Design, Q-LED Core, konstrukcja radiatora

VRM, przycisk BIOS FlashBack

Różne

Akcesoria w zestawie:

Tarcza IO, antena ruchoma Wi-Fi ASUS, pakiet wkrętów do dysku SSD M.2

Dołączone przewody:

2 x kabel Serial ATA

Dołączone oprogramowanie:

ASUS TurboV EVO Utility, ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, PC

Cleaner, WinRAR, Norton AntiVirus (wersja próbna), ASUS

AURA Creator, MyAsus, Armoury Crate, ASUS Fan Xpert 2+

Szerokość:

24.4 cm

Głębokość:

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.