

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-prime-b650m-r-am5-b650-usb-5gbps-aura-mb-p-244897.html>



ASUS PRIME B650M-R AM5 B650 USB 5GBPS AURA MB

Cena brutto	524,02 zł
Cena netto	426,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47091678
Kod producenta	PRIME B650M-R
Kod EAN	4711387429761

Opis produktu

Produkt:	ASUS PRIME B650M-R AM5 B650 USB 5GBPS AURA MB
Nazwa:	ASUS PRIME B650M-R - Płyta główna - microATX - Socket AM5 - AMD B650 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
Opis:	4711387429761 36 miesięcy w serwisie
EAN:	
Gwarancja producenta:	
Ogólne	
Typ produktu:	Płyta główna - microATX
Typ chipsetu:	AMD B650
Port procesora:	Socket AM5
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	Ryzen (obsługuje Ryzen 7000/8000 Series)
Obsługiwany RAM	96 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz
Bus Clock:	Bez ECC, ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)
	Niebuforowana
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Dwa kanały DDR, obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC, technologia AMD EXPO
Rejestrowana lub buforowana:	
Charakterystyka:	
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanalów)
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 2 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x8/x4) 1 x PCIe 4.0 x1 2 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 Technologia AMD RAID Xpert2
Interfejsy pamięci masowej:	
Cechy RAID:	

Interfejsy:	1 x HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack
Wewnętrzne interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek
Złącza zasilania:	łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Cechy hardware:	Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, 6 Layer PCB, ochrona przeciwprzepięciowa, ASUS 5X Protection III, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, ASUS SafeSlot Core+, DIY Friendly Design, Q-LED Core, konstrukcja radiatora VRM, przycisk BIOS FlashBack, LED BIOS FlashBack
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Tarcza IO, 2 x kotwica M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, PC Cleaner, ASUS AURA Creator, Armoury Crate, Norton 360 Deluxe (wersja próbna na 60 dni), ASUS Fan Xpert 2+, WinRAR (40 days trial)
Szerokość:	23.6 cm
Głębokość:	22.1 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.