

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-prime-b660m-a-d4-lga-1700-1xdp-2xhdmi-1xpcle-4030-x16-slot-p-60120.html>



ASUS PRIME B660M-A D4 LGA 1700 1xDP 2xHDMI 1xPCle 4.0/3.0 x16 slot

Cena brutto	444,44 zł
Cena netto	361,33 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4395113
Kod producenta	PRIME B660M-A D4
Kod EAN	4711081508014

Opis produktu

Opis

Płyty główne z serii ASUS Prime zostały zaprojektowane przez ekspertów pod kątem wyzwolenia pełnego potencjału procesorów Intel. Oferując solidną konstrukcję układu zasilania, szerokie możliwości pod względem chłodzenia oraz opcje inteligentnego dostrajania, płyta główna Prime B660 zapewnia użytkownikom oraz osobom samodzielnie składającym nowy system całą gamę opcji personalizacji.

ASUS PRIME B660M-A D4 oferuje elegancki, futurystyczny wygląd ze znakomitą wykończeniem, elementami wzornictwa inspirowanymi promami kosmicznymi, metaliczną plakietką z nazwą, a także osłoną płytki drukowanej.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Prawdziwa elastyczność**

Bogaty zestaw opcji sterowania stanowi podstawę wszystkich płyt głównych ASUS z serii Prime. Płyta główna Prime B660 oferuje wszechstronne narzędzia do dopasowania każdego aspektu systemu. Możesz dostosować ustawienia wydajności, aby idealnie pasowały do Twojego stylu pracy, co pozwoli Ci zmaksymalizować produktywność.

- **Precyzyjne cyfrowe sterowanie zasilaniem**

Moduł regulatora napięcia Digi+ (VRM) w czasie rzeczywistym kontroluje spadki napięcia, automatycznie przełączając ustawienia częstotliwości taktowania oraz wydajności energetycznej. Pozwala Ci to precyzyjnie dostosować swój procesor dla uzyskania optymalnej stabilności i wydajności.

- **Znakomite chłodzenie**

Płyty główne z serii Prime B660 są wyposażone w kilka zintegrowanych radiatorów oraz zestaw hybrydowych gniazd na wentylatory dla zapewnienia, że Twój system zachowa chłodną temperaturę i stabilność pod wysokim obciążeniem.

- **Radiator VRM i podkładka termiczna**

Radiator VRM i podkładka termiczna zwiększają skuteczność transferu ciepła od tranzystorów MOSFET i diod dla zapewnienia lepszej wydajności chłodzenia.

- **Wysoka wydajność**

Płyty główne z serii Prime B660 są zaprojektowane pod kątem obsługi wielu rdzeni i zwiększonej przepustowości procesorów Intel. Płyty główne ASUS Z690 oferują wszystkie najważniejsze funkcje do przyspieszenia codziennej pracy produktywnej, dzięki czemu Twój system będzie gotowy do akcji i zapewni Ci stabilną moc, intuicyjne sterowanie chłodzeniem oraz elastyczne opcje transferów danych.

- **DDR4 5333(OC)**

Udoskonalenia w zakresie rozmieszczenia ścieżek sygnału zapewniają procesorom firmy Intel lepszy dostęp do przepustowości pamięci. Technologia OptiMem II firmy ASUS inteligentnie przekierowuje sygnały pamięci na ścieżkach przechodzących pomiędzy różnymi strefami płytki drukowanej, co redukuje długość ścieżek, a także dodaje strefy ekranowane, które pozwalają na znaczne zmniejszenie przesłuchów pomiędzy ścieżkami.

- **Gniazdo PCIe 4.0**

Płyty główne Prime B660 są zaprojektowane specjalnie pod kątem procesorów Intel i oferują złącze PCIe 4.0 do kart graficznych. Duża przepustowość łączy i superszybkie transmisje danych umożliwiają tworzenie systemów o zaawansowanej funkcjonalności, które bez trudu poradzą sobie z wysokim obciążeniem.

Produkt:

Nazwa:

ASUS PRIME B660M-A D4 LGA 1700 1xDP 2xHDMI 1xPCle

Opis:	4.0/3.0 x16 slot ASUS PRIME B660M-A D4 - Płyta główna - microATX - Gniazdo LGA1700 - B660 Chipset - USB-C Gen1, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów) 4711081508014 24 miesiące
EAN:	
Gwarancja producenta:	
Ogólne	
Typ produktu:	Płyta główna - microATX
Typ chipsetu:	Intel B660
Port procesora:	Gniazdo LGA1700
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługuje 12. Generacji Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Obsługiwany RAM	
Rozmiar maksymalny:	128 GB
Technologia:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 3200 MHz, 5000 MHz (O.C.), 5333 MHz (O.C.)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanalów)
Audio Codec:	Realtek ALC897
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Interfejsy sieciowe:	Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4) 1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x1) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2
Interfejsy pamięci masowej:	Intel Rapid Storage Technology
Cechy RAID:	2 x HDMI
Interfejsy:	1 x DisplayPort 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x klawiatura PS/2 / mysz 4 x USB 2.0 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 5 x USB 2.0 - nagłówek 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek
Wewnętrzne interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Cechy hardware:	Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS EPU (Energy Processing Unit), Technologia Intel Turbo Boost 2.0, ASUS DIGI+ VRM, Ulepszone Zabezpieczenie Nadprądowe DRAM firmy ASUS, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, ASUS Fan Xpert 2+, LANGuard, ochrona przeciwprzepięciowa, Intel Optane Memory Ready, ASUS 5X Protection III, ASUS ProCool, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS Aura

Różne	Sync, ASUS OptiMem II, Armoury Crate, ASUS SafeSlot Core+
Akcesoria w zestawie:	Płytki tylne We/Wy, 1 x śruba M.2, 1 x opakowanie gumowe M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy narzędziowe, ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Flash 3, WinRAR, Norton AntiVirus (wersja próbna)
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.