

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-prime-b760-plus-d4-p-190482.html>

ASUS PRIME B760-PLUS D4



Cena brutto	456,15 zł
Cena netto	370,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46164033
Kod producenta	PRIME B760-PLUS D4
Kod EAN	4711081970309

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Zgodność z normami:

LAN

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

ASUS PRIME B760-PLUS D4

ASUS PRIME B760-PLUS D4 - Płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1700 - B760 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2x2, USB-C 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4711081970309
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

Intel B760

Gniazdo LGA1700

1

(obsługa 12. i 13. Generacji Generation Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

128 GB

DDR4

2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933

MHz, 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.),

3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz

(O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.),

3200 MHz, 5000 MHz (O.C.), 5066 MHz (O.C.)

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

High Definition Audio (8-kanalów)

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

2.5 Gigabit Ethernet

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 5.0 x16

1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)

2 x PCIe 4.0 x1

2 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)

1 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 gniazdo M.2 Key M)

1 x M.2 socket (Key E)

Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 3 x M.2 Intel Rapid Storage Technology
Cechy RAID:	1 x HDMI
Interfejsy:	1 x DisplayPort 1 x VGA 2 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 1 x USB 3.2 Gen 1 1 x mikrofon - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek 1 x Thunderbolt - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	AMI
Typ BIOS:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, Tryb ASUS UEFI BIOS EZ
Cechy BIOSu:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Uśpienie / budzenie:	ASUS Q-Design, Q-DIMM, Q-Slot, CrashFree BIOS 3,
Cechy hardware:	Technologia Intel Turbo Boost 2.0, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, ochrona przeciwprzepięciowa, ASUS 5X Protection III, radiator M.2, Water Pump Header, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS OptiMem, ASUS SafeSlot Core+, zgodność z Windows 11, Q-LED Core, konstrukcja radiatora VRM
Różne	2 wkręty M2, tarcza IO, 1 x opakowanie gumowe M.2
Akcesoria w zestawie:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone przewody:	ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, PC Cleaner, WinRAR, ASUS
Dołączone oprogramowanie:	AURA Creator, Norton 360 Deluxe (wersja próbna na 60 dni), ASUS Fan Xpert 2+
Zgodność z normami:	DisplayPort 1.4
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.