

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-prime-b760m-a-wifi-d4-p-246900.html>

ASUS PRIME B760M-A WIFI D4



Cena brutto	485,02 zł
Cena netto	394,32 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46164037
Kod producenta	PRIME B760M-A WIFI D4
Kod EAN	4711081982661

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:
Audio
Typ:
Zgodność z normami:
LAN
Interfejsy sieciowe:
Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

ASUS PRIME B760M-A WIFI D4
ASUS PRIME B760M-A WIFI D4 - Płyta główna - microATX -
Gniazdo LGA1700 - B760 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen
2, USB-C 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth -
wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High
Definition Audio (8-kanalów)
4711081982661
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX
Intel B760
Gniazdo LGA1700
1
(obsługa 12. i 13. Generacji Generation Intel Core / Pentium
Gold / Celeron)
128 GB
DDR4
2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933
MHz, 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.),
3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz
(O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.),
3200 MHz, 5000 MHz (O.C.), 5066 MHz (O.C.), 5333 MHz (O.C.)
Bez ECC
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

High Definition Audio (8-kanalów)
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 4.0 x16
1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)
1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x1)
2 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID
10 / RAID 5

Cechy RAID:	PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2
Interfejsy:	Intel Rapid Storage Technology 1 x DisplayPort 2 x HDMI 2 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 2.0 2 x antena 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x klawiatura PS/2 / mysz
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 5 x USB 2.0 - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x równoległy - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek 1 x SPI - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	AMI
Typ BIOS:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, Tryb ASUS UEFI BIOS EZ
Cechy BIOSu:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Uśpienie / budzenie:	ASUS Q-Design, Stack Cool 3+, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, Technologia Intel Turbo Boost 2.0, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, 6 Layer PCB, Zabezpieczenie Nadprądowe ASUS, Lighting Control, ASUS 5X Protection III, 2oz Copper PCB, radiator M.2, ASUS ProCool, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, ASUS SafeSlot Core+, DIY Friendly Design, Q-LED Core, konstrukcja radiatora VRM
Cechy hardware:	
Różne	Tarcza IO, antena ruchoma Wi-Fi ASUS, 1 x opakowanie gumowe M.2, pakiet wkrętów M.2
Akcesoria w zestawie:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone przewody:	ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, PC Cleaner, WinRAR, ASUS AURA Creator, MyAsus, Armoury Crate, Norton 360 Deluxe (wersja próbna na 60 dni), ASUS Fan Xpert 2+
Dołączone oprogramowanie:	DisplayPort 1.4
Zgodność z normami:	24.4 cm
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.