

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-prime-b760m-k-d4-p-189529.html>

ASUS PRIME B760M-K D4



Cena brutto	507,72 zł
Cena netto	412,78 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46164039
Kod producenta	PRIME B760M-K D4
Kod EAN	4711387006917

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Zgodność z normami:

LAN

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Cechy RAID:

ASUS PRIME B760M-K D4

ASUS PRIME B760M-K D4 - Płyta główna - microATX - Gniazdo

LGA1700 - B760 Chipset - USB 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN -

wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High

Definition Audio (8-kanalów)

4711387006917

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX

Intel B760

Gniazdo LGA1700

1

(obsługa 12. i 13. Generacji Generation Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

64 GB

DDR4

2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933

MHz, 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.),

3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz

(O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.),

3200 MHz, 5000 MHz (O.C.), 5066 MHz (O.C.), 5333 MHz (O.C.)

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

High Definition Audio (8-kanalów)

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

2.5 Gigabit Ethernet

1 x CPU

2 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 4.0 x16

2 x PCIe 4.0 x1

2 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID

10 / RAID 5

PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2

Intel Rapid Storage Technology

Interfejsy:	1 x HDMI 1 x VGA 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x klawiatura PS/2 / mysz 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x mikrofon - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack
Wewnętrzne interfejsy:	3 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu: Uśpienie / budzenie: Cechy hardware:	AMI UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, Tryb ASUS UEFI BIOS EZ Uaktywnienie z LAN, budzenie PME ASUS Q-Design, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, Technologia Intel Turbo Boost 2.0, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, ochrona przeciwprzepięciowa, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, ASUS ProCool, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, zgodność z Windows 11, Q-LED Core, konstrukcja radiatora VRM
Różne Akcesoria w zestawie: Dołączone przewody: Dołączone oprogramowanie:	Tarcza IO, 2 x kotwica M.2 2 x kabel Serial ATA ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, PC Cleaner, WinRAR, Armoury Crate, Norton 360 Deluxe (wersja próbna na 60 dni), ASUS Fan Xpert
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	21.1 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.