

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-prime-b760m-plus-lga1700-b760-usb10g-mb-p-250582.html>



ASUS PRIME B760M-PLUS LGA1700 B760 USB10G MB

Cena brutto	643,14 zł
Cena netto	522,87 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47091675
Kod producenta	PRIME B760M-PLUS
Kod EAN	4711387469910

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Zgodność z normami:

LAN

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Cechy RAID:

ASUS PRIME B760M-PLUS LGA1700 B760 USB10G MB
ASUS PRIME B760M-PLUS - Płyta główna - microATX - Gniazdo
LGA1700 - B760 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-
C 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna
(konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4711387469910
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX

Intel B760

Gniazdo LGA1700

1

(obsługa 12/13 i 14 Generacji Intel Core / Pentium Gold /
Celeron)

192 GB

DDR5

5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz
(O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.),
6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz, 5600
MHz, 5400 MHz

Bez ECC, on-die ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

High Definition Audio (8-kanalów)

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

2.5 Gigabit Ethernet

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 4.0 x16

1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)

1 x PCIe 4.0 x1

2 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID
10 / RAID 5

PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2

Intel Rapid Storage Technology

Interfejsy:	1 x HDMI 1 x DisplayPort 4 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 2 x USB 3.2 Gen 2
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 5 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, Tryb ASUS UEFI BIOS EZ
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Cechy hardware:	Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, Technologia Intel Turbo Boost 2.0, ASUS DIGI+ VRM, ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, Lighting Control, ASUS 5X Protection III, radiator M.2, ASUS ProCool, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS Aura Sync, ASUS SafeSlot Core+, DIY Friendly Design, Q-LED Core, konstrukcja radiatora VRM, ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP) II
Różne	
Akcesoria w zestawie:	1 x opakowanie gumowe M.2, pakiet wkrętów M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, PC Cleaner, ASUS AURA Creator, Armoury Crate, Norton 360 Deluxe (wersja próbna na 60 dni), ASUS Fan Xpert 2+, WinRAR (40 days trial)
Zgodność z normami:	DisplayPort 1.4
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.