

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-prime-b840m-a-csm-mb-p-290241.html>

ASUS PRIME B840M-A-CSM MB



Cena brutto	580,02 zł
Cena netto	471,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47741317
Kod producenta	PRIME B840M-A-CSM
Kod EAN	4711387797204

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASUS PRIME B840M-A-CSM oferuje wszechstronną podstawę dla Twoich potrzeb komputerowych. Dzięki obsłudze procesorów z serii Ryzen 7000/8000/9000 i solidnemu chipsetowi AMD B840, ta płyta główna zapewnia kompatybilność i wydajność. Posiada cztery gniazda DIMM zdolne do wykorzystania pamięci DDR5 SDRAM o częstotliwości do 3800 MHz, obsługujące zarówno pamięć ECC, jak i non-ECC w celu zwiększenia stabilności podczas intensywnych zadań. Płyta zapewnia rozbudowane opcje łączności, w tym port USB 3.2 Gen 1 i USB-C 3.2 Gen 1, zapewniając szybki transfer danych i obsługę urządzeń peryferyjnych. Wyposażona w wyjście audio wysokiej rozdzielczości i szereg gniazd rozszerzeń, płyta główna pozwala na znaczną personalizację, aby spełnić różnorodne wymagania użytkowników. Konstrukcja zawiera zaawansowane funkcje, takie jak Q-DIMM dla łatwej instalacji pamięci i LANGuard dla ochrony sieci. Dodatkowo, funkcje BIOS-u, w tym UEFI BIOS i ASUS EZ Flash 3, upraszczają zarządzanie systemem, czyniąc ją wyborem dla użytkowników poszukujących potężnej, ale wydajnej platformy komputerowej.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Solidna obsługa pamięci**
Płyta główna wyposażona jest w cztery gniazda DIMM, które obsługują DDR5 SDRAM, umożliwiając użytkownikom instalację pamięci do 3800 MHz. Ta dwukanałowa architektura pamięci zwiększa ogólną wydajność systemu, szczególnie podczas wymagających zadań.
- Rozbudowane opcje łączności**
Wyposażona w szereg portów, w tym USB 3.2 Gen 1, USB-C, HDMI i DisplayPort, płyta główna zapewnia wszechstronne możliwości podłączenia różnych urządzeń peryferyjnych, umożliwiając płynną integrację z różnymi konfiguracjami.
- Rozszerzone możliwości audio**
Dzięki wyjściu audio wysokiej rozdzielczości, ta płyta główna obsługuje 8-kanałowy dźwięk, zapewniając wciągające wrażenia dźwiękowe, dzięki czemu nadaje się zarówno do gier, jak i aplikacji multimedialnych.
- Łatwe w użyciu funkcje**
Technologia Q-DIMM firmy ASUS i funkcje BIOS-u, takie jak ASUS EZ Flash 3, upraszczają proces instalacji pamięci i zarządzania systemem, umożliwiając użytkownikom skupienie się na tworzeniu idealnej konfiguracji.
- Doskonałe mechanizmy ochrony**
Płyta główna zawiera funkcje ASUS 5X Protection III, LANGuard i ochrony przed przepięciami, zapewniając niezawodne i bezpieczne środowisko komputerowe, nawet przy dużym obciążeniu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASUS PRIME B840M-A-CSM MB

ASUS PRIME B840M-A-CSM - Płyta główna - ATX micro - Socket AM5 - AMD B840 Chipset - USB-C 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałowy) - ASUS Corporate Stable Model (CSM)

4711387797204

36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Płyta główna - ATX micro

AMD B840

Socket AM5

Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	Ryzen (obsługuje serie Ryzen 7000/8000/9000)
Obsługiwany RAM	
Rozmiar maksymalny:	256 GB
Technologia:	DDR5
Bus Clock:	3800 MHz (O.C.)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC, on-die ECC, ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Technologia AMD EXPO, dwa kanały DDR
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałowy)
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 4.0 x16 2 x PCIe 3.0 x1 2 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M) 2 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2
Interfejsy pamięci masowej:	1 x HDMI 2 x DisplayPort 2 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x klawiatura PS/2 / mysz 1 x mikrofon - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x Thunderbolt - nagłówek
Interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa, łączówka 4-pin ATX12V
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, Tryb ASUS UEFI BIOS EZ
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Cechy hardware:	Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS EZ DIY, ASUS DIGI+ VRM, CrashFree BIOS 3, ASUS OptiMem II, ASUS 5X Protection III, LANGuard, ochrona przeciwprzepięciowa, ASUS SafeSlot Core, ASUS Stainless Steel Back I/O, ASUS Q-Design, Q-DIMM, Q-LED Core, Q-Slot, konstrukcja radiatora VRM, przycisk BIOS FlashBack, LED BIOS FlashBack, ASUS Aura Sync, Lighting Control, ASUS Control Center Express (ACC Express), 6 Layer PCB, ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP), 8+2+1 Phase Power Design
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Pakiet wkrętów M.2, tarcza IO, ACC Express Activation Key Card
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	WinRAR, Norton 360 for Gamers (wersja próbna na 60 dni), ASUS CPU-Z, PC Cleaner, ASUS TurboV EVO Utility, ASUS AI Suite III, ASUS Fan Xpert 2+, ASUS AURA Creator, Armoury Crate, Adobe Creative Cloud (darmowa wersja próbna), WinRAR (40 days trial), ASUS Control Center Express
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	24.4 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Typ ceny:

ASUS Corporate Stable Model (CSM)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.