

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-prime-b850m-a-wifi-p-360886.html>

ASUS PRIME B850M-A WIFI



Cena brutto	835,49 zł
Cena netto	679,26 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48309113
Kod producenta	PRIME B850M-A WIFI
Kod EAN	4711636051125

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASUS PRIME B850M-A WIFI została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu wysokiej wydajności współczesnym użytkownikom. Ta płyta główna w formacie micro ATX, obsługująca procesory AMD Ryzen, wyposażona jest w wiele gniazd rozszerzeń, takich jak PCIe 5.0 x16 i PCIe 4.0 x16, co gwarantuje możliwość podłączenia komponentów o wysokiej wydajności. Płyta główna obsługuje pamięć DDR5 SDRAM o częstotliwości do 4000 MHz, co pozwala na wydajną wielozadaniowość i poprawia responsywność systemu.

Wykorzystując funkcje takie jak technologia AMD RAID Xpert2, model PRIME B850M-A zapewnia zoptymalizowane opcje pamięci masowej, gwarantujące integralność i bezpieczeństwo danych. Zintegrowana obsługa dźwięku w wysokiej rozdzielczości zapewnia doskonale wrażenia dźwiękowe, a dobrze zaprojektowany system zarządzania energią, składający się z 8+2+1-fazowego układu zasilania i mechanizmów odprowadzania ciepła, zapewnia stabilność w sytuacjach dużego obciążenia. Dzięki wbudowanemu Wi-Fi 6E i 2,5 Gigabit Ethernet ta płyta główna zapewnia szybką łączność do gier online i streamingu, stanowiąc podstawę do zbudowania potężnego systemu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zaawansowane funkcje audio**

Wyposażona w obsługę dźwięku wysokiej rozdzielczości, płyta główna zapewnia 8-kanalowe wyjście audio, zapewniające doskonale wrażenia dźwiękowe, idealne do gier i aplikacji multimedialnych.

- **Wszechstronne opcje pamięci masowej**

Płyta główna ASUS PRIME B850M-A została zaprojektowana z 4 gniazdami SATA-600 (RAID) i 3 gniazdami M.2, aby pomieścić wiele urządzeń pamięci masowej, zwiększając wydajność systemu i ułatwiając zarządzanie danymi.

- **Bogate możliwości łączności**

Ta płyta główna oferuje szeroki wybór portów, w tym USB 3.2 Gen 2, HDMI, DisplayPort i 2,5 Gigabit Ethernet, zapewniając kompatybilność z różnymi urządzeniami peryferyjnymi i szybkimi sieciami.

- **Konfigurowalne funkcje BIOS-u**

Funkcje takie jak ASUS EZ Flash 3 i CrashFree BIOS 3 umożliwiają łatwe zarządzanie systemem i przywracanie go, zapewniając użytkownikom komfort pracy przy zachowaniu optymalnej wydajności.

- **Ulepszone zarządzanie temperaturą**

Płyta główna jest wyposażona w radiator VRM, radiator chipsetu oraz dedykowany radiator M.2, co zapewnia chłodzenie podczas intensywnej pracy i pozwala utrzymać stałą wydajność.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASUS PRIME B850M-A WIFI

ASUS PRIME B850M-A WIFI - Płyta główna - ATX micro - Socket AM5 - AMD B850 Chipset - USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 - Wi-Fi 6E, Bluetooth, 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

4711636051125

36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Płyta główna - ATX micro

AMD B850

Socket AM5

Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługuje serie Ryzen 7000/8000/9000)
Obsługiwany RAM	
Technologia:	DDR5
Bus Clock:	8000 MT/s (O.C.)
Sprawdzanie integralności obsługiwanego pamięci RAM:	On-die ECC, bez ECC, ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR, technologia AMD EXPO
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałowy)
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Interfejsy sieciowe:	802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3, 2.5 Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x1) 2 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) 1 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 Technologia AMD RAID Xpert2
Interfejsy pamięci masowej:	1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x HDMI 2 x DisplayPort 2 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 2 x antena
Cechy RAID:	
Interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek
Wewnętrzne interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa, łączówka 4-pin ATX12V
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, Tryb ASUS UEFI BIOS EZ
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Cechy hardware:	ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP), CrashFree BIOS 3, Preboot eXecution Environment (PXE), LANGuard, przycisk BIOS FlashBack, ASUS 5X Protection III, ASUS Aura Sync, ASUS DIGI+ VRM, ASUS EZ DIY, Zabezpieczenie Nadprądowe ASUS, ASUS Q-Design, ASUS SafeSlot, ASUS Stainless Steel Back I/O, LED BIOS FlashBack, radiator M.2, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Q-Antenna, Q-Dashboard, Q-DIMM, Q-LED Core, Q-Slot, konstrukcja radiatora VRM, 6 Layer PCB, 8+2+1 Phase Power Design, Wzmacnianie pamięci AI, radiator układu scalonego, DIY Friendly Design
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Antena ruchoma Wi-Fi ASUS, 2 x pakiet wkrętów M.2, 1 x opakowanie gumowe M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Armoury Crate, ASUS AI Advisor, ASUS AURA Creator, ASUS CPU-Z, ASUS DriverHub, ASUS Fan Xpert 2+, ASUS GlideX, Norton 360 Deluxe (wersja próbna na 60 dni), TurboV Core, WinRAR (40 days trial)
Zgodność z normami:	DisplayPort 1.4
Szerokość:	24.4 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Głębokość:

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.