

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-prime-b860-plus-wifi-mb-p-290237.html>

ASUS PRIME B860-PLUS WIFI MB



Cena brutto	854,49 zł
Cena netto	694,71 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47741303
Kod producenta	PRIME B860-PLUS WIFI
Kod EAN	4711387814697

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASUS PRIME B860-PLUS WIFI została zaprojektowana z myślą o zaspokojeniu potrzeb nowoczesnych komputerów dzięki solidnemu zestawowi funkcji i niezawodnej wydajności. Wyposażona w chipset Intel B860, ta płyta główna obsługuje dwukanałową pamięć DDR5 SDRAM i posiada cztery gniazda DIMM dla rozszerzonych opcji pamięci, umożliwiając płynną wielozadaniowość i wydajne obciążenia. Obsługa PCIe 5.0 x16 zapewnia kompatybilność z szeroką gamą kart graficznych, zapewniając zwiększoną wydajność graficzną zarówno dla graczy, jak i twórców treści. Łączność jest na pierwszym planie dzięki różnorodnym portom, w tym USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2x2 i HDMI, umożliwiającym wszechstronne połączenia z urządzeniami peryferyjnymi i wyświetlaczami. Płyta zawiera również Wi-Fi 6E i 2,5 Gigabit Ethernet dla doskonałych możliwości sieciowych, zapewniając szybki i niezawodny dostęp do Internetu. Płyta główna ASUS PRIME B860-PLUS WIFI łączy w sobie zaawansowane funkcje, takie jak ochrona przed przepięciami, solidna konstrukcja zasilania i przyjazne dla użytkownika opcje BIOS-u, co czyni ją solidnym wyborem do budowy lub modernizacji potężnego systemu komputerowego.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wszechstronne opcje łączności**

Płyta główna jest wyposażona w szeroką gamę portów, w tym 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2x2 i HDMI, umożliwiając płynne podłączanie różnych urządzeń i urządzeń peryferyjnych.

- **Ulepszona obsługa pamięci**

Wyposażona w cztery gniazda DIMM dla pamięci DDR5, płyta główna obsługuje szybkie konfiguracje pamięci, zapewniając wydajną wielozadaniowość i wydajność aplikacji.

- **Solidna konstrukcja zasilania**

Dzięki 8+1+1+1 fazowej konstrukcji zasilania, płyta główna zapewnia stabilne dostarczanie energii do procesora i innych komponentów, zwiększając niezawodność podczas wymagających zadań.

- **Zaawansowane funkcje sieciowe**

Obecność Wi-Fi 6E i 2,5 Gigabit Ethernet pozwala na szybkie połączenia bezprzewodowe i przewodowe, odpowiednie do zadań wymagających dużej przepustowości, takich jak gry i strumieniowanie.

- **Przyjazny dla użytkownika BIOS**

Płyta główna jest wyposażona w ASUS EZ Flash i UEFI BIOS, zapewniające intuicyjny interfejs do łatwej konfiguracji i konfiguracji, zaspokajając potrzeby użytkowników na wszystkich poziomach doświadczenia.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASUS PRIME B860-PLUS WIFI MB

ASUS PRIME B860-PLUS WIFI - Płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1851 - B860 Chipset - USB-C 3.2 Gen 2x2, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi 6E - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

4711387814697

36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Płyta główna - ATX

Intel B860

Gniazdo LGA1851

Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))
Obsługiwany RAM	
Rozmiar maksymalny:	256 GB
Technologia:	DDR5
Bus Clock:	4333 MHz (O.C.)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC, on-die ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana, niebuforowane zegarowe
Charakterystyka:	Intel Extreme Memory Profiles (XMP), dwa kanały DDR
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4) 3 x PCIe 4.0 x16 (tryb x1) 1 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M) 1 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 gniazdo M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2
Interfejsy pamięci masowej:	1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 2 x antena 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x mikrofon - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 2 x USB 2.0 - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek 1 x Thunderbolt 4 - nagłówek 1 x SPI - nagłówek
Interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	AMI
Typ BIOS:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash, Tryb ASUS UEFI BIOS EZ
Cechy BIOSu:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Uśpienie / budzenie:	Technologia Intel Turbo Boost 2.0, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Wsparcie CUDIMM, ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP) III, Preboot eXecution Environment (PXE), CrashFree BIOS 3, LANGuard, ASUS Aura Sync, ASUS 5X Protection III, ASUS DIGI+ VRM, ASUS EZ DIY, Zabezpieczenie
Cechy hardware:	Nadprądowe ASUS, ASUS ProCool, ASUS Q-Design, ASUS SafeSlot, ASUS Stainless Steel Back I/O, radiator M.2, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Q-Antenna, Q-Dashboard, Q-DIMM, Q-LED, Q-Slot, konstrukcja radiatora VRM, 8+1+1+1 Phase Power Design, 6 Layer PCB
Różne	
Akcesoria w zestawie:	ASUS Wi-Fi Q-antenna, 1 x opakowanie gumowe M.2, pakiet wkrętów M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Armoury Crate, ASUS Fan Xpert 2+, Adobe Creative Cloud (darmowa wersja próbna), ASUS AI Advisor, ASUS CPU-Z, ASUS DriverHub, ASUS GlideX, Norton 360 Deluxe (wersja próbna na

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Zgodność z normami:

Szerokość:

Głębokość:

60 dni), WinRAR (40 days trial)

DisplayPort 1.4

30.5 cm

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.