

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-prime-h510m-e-lga1200-h510-m2-dp-hdmi-mb-p-92274.html>



ASUS PRIME H510M-E LGA1200 H510 M.2 DP HDMI MB

Cena brutto	306,46 zł
Cena netto	249,15 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4120976
Kod producenta	PRIME H510M-E
Kod EAN	4711081127765

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

ASUS PRIME H510M-E LGA1200 H510 M.2 DP HDMI MB
ASUS PRIME H510M-E - Płyta główna - microATX - Gniazdo
LGA1200 - H510 Chipset - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN -
wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High
Definition Audio (8-kanalów)
4711081127765
36 miesięcy

Płyta główna - microATX

Intel H510

Gniazdo LGA1200

1

(obsługa 11. i 10. Generacji Intel Core i5 / i7 / i9, 10. Generacji
Intel Core i3 / Pentium / Celeron)

64 GB

DDR4

2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3200
MHz (O.C.)

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC887/ALC897

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Intel I219V

Gigabit Ethernet

1 x CPU

2 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 4.0 x16 (PCIe 4.0 (11. Generacji Procesory Intel), PCIe
3.0 (10. Generacji Procesory Intel))

2 x PCIe 3.0 x1

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin

SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2

1 x HDMI

1 x VGA

	1 x DisplayPort 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x klawiatura PS/2 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x mysz PS/2 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Cechy hardware:	Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS EPU (Energy Processing Unit), ASUS Fan Xpert, Technologia Intel Turbo Boost 2.0, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, Zabezpieczenie Nadprądowe ASUS, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Armoury Crate
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Płytki tylne We/Wy, 1 x śruba M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy narzędziowe, ASUS AI Charger, ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Update, DAEMON Tools, WinRAR, Norton AntiVirus (wersja próbna)
Zgodność z normami:	DisplayPort 1.4
Szerokość:	22.6 cm
Głębokość:	21.1 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.