

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-prime-h610m-d-d4-lga-1700-1xd-sub-port-1xhdmi-1xpcle-4030-x16-slot-p-182369.html>



ASUS PRIME H610M-D D4 LGA
1700 1xD-Sub port 1xHDMI
1xPCIe 4.0/3.0 x16 slot

Cena brutto	449,16 zł
Cena netto	365,17 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4395100
Kod producenta	PRIME H610M-D D4
Kod EAN	4711081540489

Opis produktu

Produkt:	ASUS PRIME H610M-D D4 LGA 1700 1xD-Sub port 1xHDMI
Nazwa:	1xPCIe 4.0/3.0 x16 slot
Opis:	ASUS PRIME H610M-D D4 - Płyta główna - microATX - Gniazdo LGA1700 - H610 Chipset - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
EAN:	4711081540489
Gwarancja producenta:	36 miesięcy w serwisie
Ogólne	
Typ produktu:	Płyta główna - microATX
Typ chipsetu:	Intel H610
Port procesora:	Gniazdo LGA1700
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługuje 12. Generacji Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Obsługiwany RAM	
Rozmiar maksymalny:	64 GB
Technologia:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanalów)
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Interfejsy sieciowe:	Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU
	2 x 288-pin DIMM
	1 x PCIe 4.0 x16
	1 x PCIe 3.0 x1
	SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin
	SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2
Interfejsy pamięci masowej:	1 x HDMI
	1 x VGA
Interfejsy:	1 x LAN (Gigabit Ethernet)

	2 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x klawiatura PS/2 / mysz 1 x szeregowy
Wewnętrzne interfejsy:	2 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x równoległy - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek
Złącza zasilania:	łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	AMI
Typ BIOS:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Cechy BIOSu:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Uśpienie / budzenie:	Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS EPU (Energy Processing Unit), ASUS Fan Xpert, Technologia Intel Turbo Boost 2.0, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, Lighting Control, ochrona przeciwprzepięciowa, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Armoury Crate
Cechy hardware:	
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Płytki tylne We/Wy, 1 x kotwica M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy narzędziowe, ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Flash 3, WinRAR, Norton AntiVirus (wersja próbna)
Szerokość:	23.4 cm
Głębokość:	20.3 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.