

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-prime-h610m-e-d4-lga-1700-1xd-sub-port-1xhdmi-1xpcle-4030-x16-slot-p-60131.html>



ASUS PRIME H610M-E D4 LGA 1700 1xD-Sub port 1xHDMI 1xPCIe 4.0/3.0 x16 slot

Cena brutto	410,30 zł
Cena netto	333,58 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4395088
Kod producenta	PRIME H610M-E D4
Kod EAN	4711081514787

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Zgodność z normami:

LAN

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

ASUS PRIME H610M-E D4 LGA 1700 1xD-Sub port 1xHDMI

1xPCIe 4.0/3.0 x16 slot

ASUS PRIME H610M-E D4 - Płyta główna - microATX - Gniazdo

LGA1700 - H610 Chipset - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN -

wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High

Definition Audio (8-kanałów)

4711081514787

24 miesiące

Płyta główna - microATX

Intel H610

Gniazdo LGA1700

1

(obsługuje 12. Generacji Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

64 GB

DDR4

2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

High Definition Audio (8-kanałów)

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Gigabit Ethernet

1 x CPU

2 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 4.0 x16

1 x PCIe 3.0 x1

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin

PCIe 3.0 -złącza: 2 x M.2

1 x HDMI

1 x VGA

	1 x LAN (Gigabit Ethernet)
	2 x USB 3.2 Gen 1
	2 x USB 2.0
	1 x wyjście audio - mini jack
	1 x mikrofon - mini jack
	1 x wejście audio - mini jack
	1 x klawiatura PS/2
	1 x DisplayPort
	1 x mysz PS/2
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek
	2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
	1 x dźwięk - nagłówek
	1 x szeregowy - nagłówek
	1 x wyjście SPDIF - nagłówek
	1 x głośnik - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Cechy hardware:	Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS EPU (Energy Processing Unit), Technologia Intel Turbo Boost 2.0, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, ASUS Fan Xpert 2+, LANGuard, Lighting Control, ochrona przeciwprzepięciowa, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Armoury Crate
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Płytką tylną We/Wy, 1 x śruba M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy narzędziowe, ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Flash 3, WinRAR, Norton AntiVirus (wersja próbna)
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	21.1 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.