

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-prime-h770-plus-d4-p-189494.html>

ASUS PRIME H770-PLUS D4



Cena brutto	750,14 zł
Cena netto	609,87 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46164029
Kod producenta	PRIME H770-PLUS D4
Kod EAN	4711081963578

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Zgodność z normami:

LAN

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

ASUS PRIME H770-PLUS D4

ASUS PRIME H770-PLUS D4 - Płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1700 - H770 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

4711081963578

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

Intel H770

Gniazdo LGA1700

1

(obsługa 12. i 13. Generacji Generation Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

128 GB

DDR4

2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933

MHz, 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.),

3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz

(O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.),

3200 MHz, 5000 MHz (O.C.), 5066 MHz (O.C.)

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

High Definition Audio (8-kanalów)

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

2.5 Gigabit Ethernet

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 5.0 x16

2 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)

2 x PCIe 3.0 x1

2 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)

1 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 gniazdo M.2 Key M)

1 x M.2 socket (Key E)

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID

Cechy RAID:

Interfejsy:

Wewnętrzne interfejsy:

Złącza zasilania:

Charakterystyka

Typ BIOS:

Cechy BIOSu:

Uśpienie / budzenie:

Cechy hardware:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Dołączone oprogramowanie:

Zgodność z normami:

Szerokość:

Głębokość:

10 / RAID 5

PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2

SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2

Intel Rapid Storage Technology

1 x HDMI

1 x DisplayPort

2 x USB 3.2 Gen 2

2 x USB 2.0

1 x USB-C 3.2 Gen 2

3 x USB 3.2 Gen 1

1 x mikrofon - mini jack

1 x wejście audio - mini jack

1 x wyjście audio - mini jack

1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)

3 x USB 2.0 - nagłówek

4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek

1 x szeregowy - nagłówek

1 x SPI - nagłówek

1 x wyjście SPDIF - nagłówek

1 x dźwięk - nagłówek

1 x Thunderbolt - nagłówek

Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V
8-stykowa

AMI

UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, Tryb ASUS UEFI BIOS EZ

Uaktywnienie z LAN, budzenie PME

ASUS Q-Design, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS
3, Technologia Intel Turbo Boost 2.0, ASUS DIGI+ VRM, Preboot
eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O,
LANGuard, ochrona przeciwprzepięciowa, ASUS 5X Protection
III, ASUS ProCool, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS
OptiMem, ASUS Aura Sync, ASUS SafeSlot Core+, zgodność z
Windows 11, Q-LED Core, konstrukcja radiatora VRM

Tarcza IO, 1 x opakowanie gumowe M.2, 2 x pakiet wkrętów
M.2

2 x kabel Serial ATA

ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, PC Cleaner, WinRAR, ASUS
AURA Creator, Armoury Crate, Norton 360 Deluxe (wersja
próbna na 60 dni), ASUS Fan Xpert 2+

DisplayPort 1.4

30.5 cm

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.