

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-prime-x299-a-ii-asus-prime-x299-a-ii-x299-lga-2066-8-x-dimm-ddr4-usb-31-p-91960.html>



ASUS PRIME X299-A II ASUS PRIME X299-A II, X299, LGA 2066, 8 x DIMM DDR4, USB 3.1

Cena brutto	1 608,59 zł
Cena netto	1 307,80 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3762694
Kod producenta	PRIME X299-A II
Kod EAN	4718017488594

Opis produktu

Opis

Płytę główną Prime X299-A II opracowano dla użytkowników z poważnymi celami: dla tych, którzy preferują wykorzystanie swoich wielordzeniowych procesorów do bardziej produktywnych zastosowań. Ta high-endowa platforma desktopowa najwyższej klasy łączy w sobie doskonałą wydajność oraz elementy typowe dla sprzętu marki ASUS, w tym udoskonalony układ VRM opracowany pod kątem pracy CPU z prędkościami fabrycznymi, intuicyjne sterowanie chłodzeniem, opcje połączeń następnej generacji oraz bogate możliwości personalizacji.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **AI Overclocking**

Szybka optymalizacja wydajności Twojego procesora w oparciu o posiadane modele CPU i chłodziarki. Wyniki są bardzo zbliżone do wyników uzyskanych po ręcznym dostrojeniu przez doświadczonego overclockera.

- **Solidny układ zasilania**

12 faz zasilania IR3555, złącza ProCool II, dławiki ze stopu metalu i ultrawytrzymałe kondensatory dla stabilnego dostarczania zasilania.

- **Radiator dysku M.2**

Ultrawydajny radiator redukuje temperaturę dysku SSD M.2 o nawet 20°C dla uzyskania niezakłóconych prędkości transferów i większej niezawodności.

- **Połączenia następnej generacji**

Obsługa pamięci Intel Optane, kompatybilność z Intel VROC, obsługa dwóch dysków M.2, a także złącza USB 3.2 Gen Type-C.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

ASUS PRIME X299-A II ASUS PRIME X299-A II, X299, LGA 2066, 8 x DIMM DDR4, USB 3.1

ASUS PRIME X299-A II - Płyta główna - ATX - LGA2066 Socket - X299 Chipset - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LAN - High Definition Audio (8-kanalów)

4718017488594

36 miesięcy

Płyta główna - ATX

Intel X299

LGA2066 Socket

1

Core X

256 GB

DDR4

2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3000

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

Wewnętrzne interfejsy:

Złącza zasilania:

Charakterystyka

Typ BIOS:

Cechy BIOSu:

Uśpienie / budzenie:

Cechy hardware:

Różne

Akcesoria w zestawie:

MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 3300 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.)

Bez ECC

Niebuforowana

Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALCS1220A

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, DTS:X Ultra

Intel I219V

Gigabit Ethernet

1 x CPU

8 x 288-pin DIMM

3 x PCIe 3.0 x16 (48-wątkowy procesor (tryby x16, x16/x16, x16/x16/x8), 44-wątkowy procesor (tryby x16, x16/x16, x16/x16/x8), 28-wątkowy Procesor (tryby x16, x16/x8))

2 x PCIe 3.0 x1

1 x M.2 socket (Key E)

SATA-600 -złącza: 8 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5

SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2

PCIe 3.0 -złącza: 2 x M.2

1 x LAN (Gigabit Ethernet)

1 x klawiatura PS/2 / mysz

4 x USB 3.2 Gen 1

2 x USB 2.0

1 x USB 3.2 Gen 2

1 x USB-C Gen2

1 x mikrofon - mini jack

1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack

1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack

1 x wejście audio - mini jack

1 x wyjście audio - mini jack

1 x TOSLINK

4 x USB 2.0 - nagłówek

4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek

1 x USB 3.2 Gen 2 - nagłówek

1 x dźwięk - nagłówek

Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa

AMI

Obsługa WfM 2.0, BIOS wielojęzyczny, ASUS Quiet Thermal Solution, USB BIOS Flashback, UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, obsługa DMI 3,0, obsługa ACPI 6,1, obsługa SMBIOS 3,1

Uaktywnienie z LAN, budzenie PME

Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, ESD Guards, Q-DIMM, Q-LED, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, ASUS Q-Connector, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS EPU (Energy Processing Unit), NVIDIA 3-way SLI Technology Support, NVIDIA Quad SLI Technology Support, NVIDIA 2-way SLI Technology Support, ASUS TPU (TurboV Processing Unit), ASUS DIGI+ VRM, Q-Code, obsługuje technologię AMD CrossFireX, obsługuje technologię AMD Quad CrossFireX, obsługuje technologię AMD 3-way CrossFireX, Ulepszone Zabezpieczenie Nadprądowe DRAM firmy ASUS, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, funkcja anty-wyskakiwania, Turbo LAN, Dual Intelligent Processors 5, LANGuard, Zabezpieczenie Nadprądowe ASUS, AURA RGB Lighting Control, ASUS Fan Xpert 4, ASUS SafeSlot, Technologia Intel Turbo Boost 3,0, Intel Optane Memory Ready, ASUS 5X Protection III, Intel VROC support, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Armoury Crate, ASUS Node, ProCool II Power Connector

2 wkręty M2, przedłużacz paskowy LED RGB (RGBW), wspornik

Dołączone przewody:

Dołączone oprogramowanie:

Zgodność z normami:

Szerokość:

Głębokość:

pionowy M.2, uchwyt wentylatora ASUS, kabel przedłużający
LED RGB Addressable

4 x kabel Serial ATA

Sterowniki i programy narzędziowe, ASUS AI Charger, ASUS AI
Suite III, ASUS EZ Update, antywirus (wersja OEM), ASUS Turbo
Core App

Plug and Play

30.5 cm

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności
za zawarte w nich ewentualne błędy.