

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-prime-x670-p-p-204385.html>

ASUS PRIME X670-P



Cena brutto	1 186,38 zł
Cena netto	964,54 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46131699
Kod producenta	PRIME X670-P
Kod EAN	4711081892816

Opis produktu

Produkt:	ASUS PRIME X670-P
Nazwa:	ASUS Prime X670-P - Płyta główna - ATX - Socket AM5 - AMD X670 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2x2, USB-C 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanatów)
Opis:	4711081892816 36 miesięcy w serwisie
EAN:	
Gwarancja producenta:	
Ogólne	
Typ produktu:	Płyta główna - ATX
Typ chipsetu:	AMD X670
Port procesora:	Socket AM5
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)
Obsługiwany RAM	128 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz
Bus Clock:	Bez ECC, ECC, on-die ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana
Rejestrowana lub buforowana:	Dwa kanały DDR, technologia AMD EXPO
Charakterystyka:	
Audio	High Definition Audio (8-kanatów)
Typ:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
Zgodność z normami:	
LAN	2.5 Gigabit Ethernet
Interfejsy sieciowe:	
Rozszerzenie / połączenie	1 x CPU
Gniazda rozszerzeń:	4 x 288-pin DIMM
	1 x PCIe 4.0 x16
	2 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)
	1 x PCIe 3.0 x1
	2 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)
	1 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 gniazdo M.2 Key M)
	1 x M.2 socket (Key E)
	SATA-600 -złącza: 6 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
	PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Interfejsy pamięci masowej:	

Interfejsy:	PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 3 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x wejście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack Klawiatura PS/2 / mysz
Wewnętrzne interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x Thunderbolt - nagłówek Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	AMI
Typ BIOS:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Cechy BIOSu:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Uśpienie / budzenie:	Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, ESD Guards, ASUS TurboV EVO, Stack Cool 3+, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS DIGI+ VRM, Przycisk Wyczyść CMOS, ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, 6 Layer PCB, ochrona przeciwprzepięciowa, ASUS 5X Protection III, radiator M.2, ASUS ProCool, Water Pump Header, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, ASUS SafeSlot Core+, etapy zasilania 12+2 DrMOS, DIY Friendly Design, M.2 Q-Latch, Q-LED Core, konstrukcja radiatora VRM, przycisk BIOS FlashBack, LED BIOS FlashBack, Power Stage 60 A
Cechy hardware:	
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Tarcza IO, 1 x opakowanie gumowe M.2, 2 x pakiet wkrętów M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, WinRAR, Norton AntiVirus (wersja próbna), Armoury Crate
Zgodność z normami:	DisplayPort 1.4
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.	