

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-prime-z790-a-wifi-lga1700-1xhdmi-1xdp-p-197212.html>



ASUS PRIME Z790-A WIFI LGA1700 1xHDMI 1xDP

Cena brutto	1 237,39 zł
Cena netto	1 006,01 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46141710
Kod producenta	PRIME Z790-A WIFI
Kod EAN	4711081939320

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:
Audio
Typ:
Audio Codec:
Zgodność z normami:
LAN
Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

ASUS PRIME Z790-A WIFI LGA1700 1xHDMI 1xDP
ASUS Prime Z790-A WIFI - Płyta główna - ATX - Gniazdo
LGA1700 - Z790 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-
C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth,
Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High
Definition Audio (8-kanalów)
4711081939320
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX
Intel Z790
Gniazdo LGA1700
1
(obsługa 12. i 13. Generacji Generation Intel Core / Pentium
Gold / Celeron)

128 GB
DDR5
5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz
(O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.),
6800 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz, 5600 MHz, 5400 MHz
Bez ECC, on-die ECC
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

High Definition Audio (8-kanalów)
Realtek ALC51220A
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, DTS:X Ultra

2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi
6E)

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)
1 x PCIe 4.0 x4
2 x PCIe 3.0 x1
2 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 gniazdo M.2 Key M)
2 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)

Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Cechy RAID:	Intel Rapid Storage Technology
Interfejsy:	1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 1 x USB-C 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x antena 1 x mikrofon - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x Thunderbolt - nagłówek
Wewnętrzne interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Złącza zasilania:	AMI
Charakterystyka	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, MemTest86
Typ BIOS:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Cechy BIOSu:	Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, ESD Guards, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, ASUS Q-Connector, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), Przycisk Wyczyść CMOS, ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, ochrona przeciwprzepięciowa, ASUS SafeSlot, ASUS 5X Protection III, radiator M.2, ASUS ProCool, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, 16+1 Phase Power Design, M.2 Q-Latch, PCIe Slot Q-Release, osłona dźwigni gniazda procesora, konstrukcja radiatora VRM, ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP) II, Power Stage 60 A
Uśpienie / budzenie:	
Cechy hardware:	
Różne	Q-Connector, antena ruchoma Wi-Fi ASUS, 2 x opakowania gumowe M.2, pakiet wkrętów M.2
Akcesoria w zestawie:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone przewody:	ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, PC Cleaner, WinRAR, MyAsus, Armoury Crate, ASUS Fan Xpert 4, Norton 360 Deluxe (wersja próbna na 60 dni)
Dołączone oprogramowanie:	VCCI Class B ITE, JATE, WEEE, FCC Part 15 Class B, DisplayPort 1.4, EU RoHS, EU REACH
Zgodność z normami:	
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.