

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-prime-z790m-plus-lga1700-z790-usb32-gen-2-mb-p-189446.html>



ASUS PRIME Z790M-PLUS LGA1700 Z790 USB3.2 GEN 2 MB

Cena brutto	996,48 zł
Cena netto	810,15 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46181625
Kod producenta	PRIME Z790M-PLUS
Kod EAN	4711387025741

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:
Audio
Typ:
Zgodność z normami:
LAN
Interfejsy sieciowe:
Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

ASUS PRIME Z790M-PLUS LGA1700 Z790 USB3.2 GEN 2 MB
ASUS PRIME Z790M-PLUS - Płyta główna - microATX - Gniazdo LGA1700 - Z790 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2x2, USB-C 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4711387025741
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX
Intel Z790
Gniazdo LGA1700
1
(obsługa 12. i 13. Generacji Generation Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

128 GB
DDR5
5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz, 5600 MHz, 5400 MHz
Bez ECC
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

High Definition Audio (8-kanalów)
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Gigabit Ethernet

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)
2 x PCIe 4.0 x1
2 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)
1 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)

Interfejsy pamięci masowej:	1 x M.2 socket (Key E) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Cechy RAID:	Intel Rapid Storage Technology
Interfejsy:	1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 1 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 2.0 4 x USB 3.2 Gen 1 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x Thunderbolt - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek
Wewnętrzne interfejsy:	Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, Tryb ASUS UEFI BIOS EZ
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Cechy hardware:	ASUS Q-Design, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, Technologia Intel Turbo Boost 2.0, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, ochrona przeciwprzepięciowa, ASUS 5X Protection III, Water Pump Header, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, ASUS SafeSlot Core+, DIY Friendly Design, etapy zasilania: 10+1 DrMOS, zgodność z Windows 11, Q-LED Core, konstrukcja radiatora VRM, ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP) II
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 wkręty M2, tarcza IO
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, PC Cleaner, WinRAR, Armoury Crate, ASUS Fan Xpert 4, Norton 360 Deluxe (wersja próbna na 60 dni)
Zgodność z normami:	DisplayPort 1.4
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.