

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-proart-b550-creator-am4-b550-usb32-pcie-40-mb-p-60504.html>



ASUS PROART B550-CREATOR AM4 B550 USB3.2 PCIE 4.0 MB

Cena brutto	1 038,14 zł
Cena netto	844,02 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4158323
Kod producenta	PROART B550-CREATOR
Kod EAN	4711081135364

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

ASUS PROART B550-CREATOR AM4 B550 USB3.2 PCIE 4.0 MB
ASUS ProArt B550-CREATOR - Płyta główna - ATX - Socket AM4
- AMD B550 Chipset - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 2 - 2.5 Gigabit
LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High
Definition Audio (8-kanałów)
4711081135364
36 miesięcy

Płyta główna - ATX

AMD B550

Socket AM4

1

Ryzen (obsługa Ryzen 3000 Series/ 4000 G-Series/ 5000 Series)

128 GB

DDR4

2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4866 MHz (O.C.), 4466 MHz (O.C.), 5100 MHz (O.C.)

Bez ECC, ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR

High Definition Audio (8-kanałów)

SupremeFX (S1220A)

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

2 x Intel I225-V

2.5 Gigabit Ethernet

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

2 x PCIe 4.0 x16 (dwurdzeniowy tryb x8, jedna karta: tryb x16)

1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4)

2 x PCIe 3.0 x1

Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2
Interfejsy:	2 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x TOSLINK 2 x USB 2.0 4 x USB 3.2 Gen 2 1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack 1 x wejście DisplayPort 1 x HDMI 2 x Thunderbolt 4/USB-C Gen2 1 x klawiatura PS/2 / mysz 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x USB-C Gen 1 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek
Wewnętrzne interfejsy:	Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	AMI
Typ BIOS:	BIOS FlashBack, UEFI BIOS
Cechy BIOSu:	Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, ESD Guards, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, ASUS Extreme Engine Digi+, CrashFree BIOS 3, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS EPU (Energy Processing Unit), ASUS TPU (TurboV Processing Unit), ASUS DIGI+ VRM, Ulepszone Zabezpieczenie Nadprądowe DRAM firmy ASUS, ASUS Stainless Steel Back I/O, funkcja anty-wyskakiwania, LANGuard, Zabezpieczenie Nadprądowe ASUS, ASUS Fan Xpert 4, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, Armoury Crate, przycisk FlexKey, ASUS ProCool II, 5K Black Metallic Capacitors
Cechy hardware:	
Różne	
Akcesoria w zestawie:	1 x opakowanie gumowe M.2, M.2 Q-Latch
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA 1 x kabel DisplayPort
Dołączone oprogramowanie:	ASUS AI Charger, ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, antywirus (wersja próbna), ASUS EZ Update, ASUS Turbo App, DAEMON Tools, WinRAR, ASUS ProArt Creator Hub, ASUS AURA Creator, ASUS Control Center Express
Zgodność z normami:	DisplayPort 1.4
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.